



شرکت نیلفیسک در یک نگاه

ما همیشه در کنار شما هستیم
دفتر مرکزی شرکت نیلفیسک در دانمارک دارای
امکانات تولید محصولات خود در شمال آمریکا، اروپا و
چین میباشد.

شبکه گسترده ای از فروش در ۴۳ کشور و همچنین
خدمات رسانی در بیش از ۱۰۰ کشور امکان دسترسی
شما را در هر نقطه از جهان به این محصولات فراهم نموده
است.

شرکت نیلفیسک یکی از پیشروان طراحی و تولید
دستگاه های نظافت صنعتی در جهان میباشد.

این شرکت با بیش از ۱۰۰ سال سابقه در تولید و بیش
از ۵۲۵۰ نیروی کار در سراسر جهان به فروشی بالغ بر
۸۸۱ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

خیابان ولیعصر بالتر از پمپ بنزین سلعی برج نگین سلعی
پلاک ۲۲۴۴ طبقه ۳ واحد ۳۰۳ کد پستی ۹۳۸۴۵-۹۳۳۳۸-۱۴



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹

فکس: ۰۲۱-۸۸۹۱۸۰۱۴

همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

www.sharifsanat.com

info@sharifsanat.com

شرکت شریف صنعت پارسا با هدف تامین دستگاه های شوینده صنعتی با تکیه بر تجربه چندین ساله پیشگامان این صنعت در آبان ماه سال ۱۳۹۲ تاسیس گردید .
اطلاع رسانی در خصوص محصولات گوناگون ، ارائه مشاوره موثر ، تامین برترین دستگاه های شست و شوی صنعتی ، خدمات پس از فروش پایدار و تداوم ارتباط با مشتریان از اصول کاری این شرکت می باشد .







MH-2M



MH-4M



MH-7P



MH-8P



MC-2C



MC-4M



MC-5M



MC-6P



MH-1C



MH-2C

WaterJet



SR1101



SW4000



SR 1601



SW 8000



CR 2250



CR 3500

Sweepers



SC 2000



BR 652/752/752C



sc6000



AX 41-410



ES300



FM 400 L-H

Outdoors

Single-Discs



BA/CA 451/531



BA /CA 551/611



BA 651/751/851



SC800



SC 1500



SC100



SC351



SC 400



SC 450



SC 500

Scrubber/Dryer

محصولات در یک نگاه



VP300 ECO



VP300 HEPA



VP600



GD930



GD 10 BACK



GD 5 BATTERY



VL 500 SERIES



GM80P



IVB 3



IVB 5



IVB 7



IVB 965 5D XC



IVB 7X-ATEX TYPE 22



118



S2B



S3B



S2



S3



15 ATEX



T30S



CTS22-CTS40-CTT40



T22-T40-T40W-T75



T22^{plus}-T40^{plus}-T40W^{plus}-T40^{plus} HE



3707-3907



3997-3997W-3997 WC



A15



VHC 200



VHO 200



ECO OIL 13-ECO OIL 22



IVT 1000



VHW211-VHW210
VHW201-VHW200



VHW310-VHW311



VHW321-VHW320



VHW420-VHW421



VHW440



R SERIES



sharif sanat

جارو های تجاری

۷۱	VP300 ECo
۷۲	VP300 HEPA
۷۳	VP600
۷۵	GD 930
۷۷	GD 5 BATTERY
۷۸	GD 5/10 BACK

شوینده های فشار قوی

۳۹	MC-2C
۵۱	MC-4M
۵۳	MC-5M
۵۵	MC-6P
۵۷	MH-1C
۵۹	MH-2C
۶۱	MH-2M
۶۳	MH-4M
۶۵	MH-7P
۶۷	MH-8P

جارو های خودرویی صنعتی

۳۷	SR1101
۳۸	SW4000
۳۹	SR1601
۴۰	SW8000

جارو های خودرویی شهری

۴۳	CR2250
۴۵	CR3500

کف شو ها

کف شو های دستی

۳	SC100
۵	SC351
۷	SC400
۸	SC450
۹	SC500
۱۱	BA/CA 451/531
۱۳	BA/CA 551/611
۱۵	BA 651/751/851
۱۶	SC 800

کف شو های خودرویی

۱۷	SC 1500
۱۹	SC 2000
۲۱	BR 652/752/752C
۲۳	SC6000

موکت شوی

۱۷	AX 14
۲۸	AX410
۲۱	ES300

پولیشر

۳۳	FM400 L
۳۴	FM400 H

صنایع غذا و دارو

۱۰۵	IVT 1000
۱۰۶	VHW211-VHW210-VHW201-VHW200
۱۰۷	VHW310-VHW311
۱۰۸	VHW321-VHW320
۱۰۹	VHW420-VHW421
۱۱۰	VHW440
	برش و بسته بندی
۱۱۱	R SERIES

جاروهای صنعتی CFM

تک فاز صنعتی

۹۱	118
۹۲	S2B & S3B
۹۳	15ATEX
۹۴	S2-S3

سه فاز صنعتی

۹۵	T30S
۹۶	CTS22-CTS40-CTT40
۹۷	T22-T40-T40W-T75
۹۸	T22 ^{PLUS} -T40 ^{PLUS} -T40W ^{PLUS} -T40 ^{PLUS}
۹۹	3707 SERIES
۱۰۰	3907 SERIES
۱۰۱	3997 SERIES

هوا کار

۱۰۲	A15-VHC200
-----	------------

روغن و براده

۱۰۳	VHO 200
۱۰۴	ECO OIL 13-ECO OIL 22

جارو های صنعتی

۸۳	GM80P
۸۴	IVB 3
۸۵	IVB 5/7
۸۷	IVB 965 SD XC
۸۸	IVB 7X-ATEX TYPE 22

جاروهای نیمه صنعتی

۸۱	VL 500-75 WET & DRY
----	---------------------

◀ کف شوها

کف شو های دستی

3

SC100

5

SC351

7

SC400

8

SC450

9

SC500

11

BA/CA451/531

13

BA/CA 551/611

15

BA 651/751/851

16

sc800

کفشو های خودرویی

17

SC1500

19

SC2000

21

BR 652/752/752C

23

SC6000



Nilfisk
BA 1531D

INDUSTRIAL

SCRUBBER / DRYERS



Small scrubber/dryer

SC100

SC100

۲۳۰	ولتاژ (V)
۷۷	سطح عمق (mm)
۳۰	عرض تحت پوشش (mm)
۶۲۰/۳۰	سطح تحت پوشش (mm)
۳/۴	ظرفیت مخازن تمیز/کثیف (L)
CYL/A	نوع و تعداد برس
۲۱۰	سرعت دوران برس (RPM)
۴۰۰۳۶۰۱۱۵	ابعاد (mm)
۱۵	وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)

اسکرابر دستی عمودی کوچک

این زمین شوی کوچک بسیار مناسب جهت مسیر های کم عرض و شلوغ می باشد. در مقایسه با روش های نظافت سنتی این اسکرابر کوچک سرعت و کیفیت نظافت را به طور چشمگیری بالا می برد. این دستگاه بسیار مناسب برای هتلها، فروشگاه ها، کافی شاپ ها و دفاتر کار می باشد. برخی از مزایای این دستگاه:

- در هر بار حرکت، مسیر را به راحتی شسته و خشک می کند
- دارای چراغ هشدار مخزن مواد شوینده می باشد
- حمل و نقل آسان با وزن تنها 12 کیلوگرم
- تعمیر و نگهداری ساده و آسان
- دسته مناسب، قابل تنظیم و تاشو برای حمل و نقل آسان و نگهداری
- فوق العاده جمع و جور
- دارای دو مخزن مجزا



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

SCRUBBER / DRYERS





Small scrubber/dryer

SC351

SC351

حداکثر سرعت (km/h) ۴

ولتاژ (V) ۱۲

توان نامی (W) ۴۵۰

سطح صدا (dB(A)) ۶۴

عرض تحت پوشش (mm) ۳۷۰

سطح تحت پوشش (متر مربع) (m²) ۱۴۸۰/۸۹۰

ظرفیت مخازن تمیز/کثیف (L) ۱۱/۱۱

قطر برس (mm) ۳۷۰

سرعت دوران برس (RPM) ۱۴۰

ابعاد (mm) ۷۳*۴۷.۵*۴۵

دستگاهی کارآمد با حرکت به جلو و عقب

دستگاهی کارآمد با قابلیت حرکت جلو و عقب و با فشاربرسی معادل 27 کیلوگرم بسیار مناسب جهت نظافت در مکان های شلوغ، بین و پشت میزها، افسه ها، میلمان، و ... می باشد.

برخی از مزایای این دستگاه:

- سطح صدای پایین برای تمیز کردن در طول روز، حتی در مناطق حساس به صدا
- محفظه برس با قابلیت تنظیم بسیار آسان
- جریان آب قابل تنظیم
- تعبیر و نگهداری ساده و آسان
- دسته مناسب، قابل تنظیم و تاشو برای حمل و نقل آسان و نگهداری
- فوق العاده جمع و جور
- ضربه گیرهای غلتکی برای کار کردن در نزدیکی دیوارها
- دارای دو مخزن مجزا
- راحتی در تعویض تیغه های تی
- دارای نمایشگر باتری



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۳۹۶۸۱۵۲

SCRUBBER / DRYERS





Small scrubber/dryer

SC400B-SC400E

SC400B	SC400E	
۴	۴	حداکثر سرعت (km/h)
۲۴	۲۲۰	ولتاژ (V)
۷۵۰	۱۶۵۰	توان نامی (W)
۶۵	۷۰	سطح صدا (dB(A))
۱۷۲۰/۱۰۳۵	۱۷۲۰/۸۶۰	سطح تخت پوشش (متر مربع/ساعت) (m ² /h)
۴۳۰	۴۳۰	عرض تخت پوشش (mm)
۲۳/۲۱	۲۳/۲۱	ظرفیت مخازن تمیز/کثیف (L)
۲۳	۲۸	قدرت فشار برس ها (kg)
۱۵۵	۱۵۰	سرعت دوران برس ها (RPM)
۱۲۳*۵۷*۷۲	۱۲۳*۵۷*۷۲	ابعاد (cm)
-	۳۰	طول کابل
۱۲۶	۱۲۳	وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)

دستگاهی با قابلیت های بی شمار

- این دستگاه با عرض 43 سانتی متری مسیروا تمیز نموده و مخزن 21 لیتری به شما امکان استفاده از قابلیت یک دستگاه بزرگ به راحتی و بدون ایجاد هرگونه چالش در قدرت مانور را می دهد.
- وجود دسته قابل تنظیم به همراه نمایشگر LED جهت نمایش میزان باتری و مخزن آب
- طرح جدید تی (Squeegee) با سیستم تنظیم آسان توسط پدال جهت راحتی کار
- با قابلیت های یک دستگاه بزرگ در قالبی کوچک و کارآمد و آسان
- کنترل جریان آب الکترونیکی، کلید ایمنی و سیستم هدایت بسیار راحت
- این دستگاه کاملا ایده آل جهت استفاده روزانه در مدارس، بیمارستان ها، موسسات، هتل ها، سوپر مارکت و غیره می باشد.



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۳۹۶۸۱۵۲

Medium scrubber/dryer

SC450B-SC450E



SC450B	SC450E	
۴	۴	حداکثر سرعت (km/h)
۲۴	۲۳۰	ولتاژ (V)
۸۱۰	۱۶۵۰	لوان نامی (mm)
۶۸	۷۰	سطح صدا (dB(A))
۲۱۴۰/۱۳۷۲	۲۱۴۰/۱۰۶۰	سطح نحت پوشش (معمولاً متری) (M ² /h)
۵۳۰	۵۳۰	عرض نحت پوشش (mm)
۴۵/۴۰	۴۵/۴۰	ظرفیت مخازن تمیز/کثیف (L)
۳۴	۳۴	قدرت فشار برس ها (kg)
۱۵۴	۱۵۰	سرعت دوران برس ها (RPM)
۱۱۷.۵*۷۶*۹۸	۱۱۷.۵*۷۶*۹۸	ابعاد (cm)
-	۲۰	طول کابل
۱۹۰	۱۴۵	وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)

دستگاهی ساده با عملکردی آسان

- سر و صدای کم این دستگاه باعث شده است تا ضمن افزایش راحتی و بهره‌وری در طول روز به راحتی به فعالیت خود ادامه دهد.
- مخزن پلی‌اتیلنی بسیار مقاوم در برابر خوردگی بوده و موجب دوام کیفیت این دستگاه شده است.
- سیستم خودکار تی به هنگام برخورد با موانع باعث افزایش طول عمر دستگاه شده است.
- عملکرد خودکار موتور مکنده مخزن به هنگام پر شدن جهت جلوگیری از سر ریز شدن
- مخزن آب کثیف بزرگ و درب لولایی جهت تسهیل در تمیز نمودن مخزن
- چیمه محافظ در نظر گرفته شده جهت نگهداری از قطعات الکترونیکی
- از مزایای دیگر این دستگاه تعبیر و نگهداری آسان، مصرف کم آب، مواد شوینده و انرژی است.
- این دستگاه کاملاً مناسب جهت استفاده در طبقات مدارس، بیمارستان ها، فروشگاه ها، انبارها و دفاتر می باشد.





Medium scrubber/dryer

SC500

SC500 53 FULL

SC500 53D

5	5	زمان کار سرعت (دقیقه)
۲۴	۲۴	ولتاژ (V)
۲۳۰	۲۳۰	توان نامی (W)
۶۰	۶۰	سایز سطل (L)
۲۶۵-۱۵۹	۲۶۵-۱۵۹	سایز جهت پوشش (متر مربع)
۵۳۰	۵۳۰	عرض جهت پوشش (mm)
۵۵/۱۵	۱۵/۲۵	فرقیات ستارین تمیز کننده (L)
۱۵/۳۰	۱۵/۳۰	قدرت فشار برس ها (kg)
۱۵۵	۱۵۵	سرعت دوران برس ها (RPM)
۱۶۰۳۰۷۶۶۱۷۷.Y	۱۶۰۳۰۷۶۶۱۷۷.Y	ایمپل
۲۰۷	۲۰۷	وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)

طراحی دقیق برای بالابردن کارایی و کاهش هزینه ها

- بسیار مناسب جهت نظافت روزانه با صدایی معادل 60 دسی بل
- شستوشوی یکنواخت، میزان پاشش آب با سرعت کاربر تنظیم می گردد
- کارکرد آسان و بدون نیاز به آموزش خاص
- امکان تغییر در تنظیمات دستگاه و کنترل عملکرد کارگران با استفاده از کلید سرپرستان
- امکان نصب سیستم Ecoflex (مخزن مواد شوینده) بر روی دستگاه
- برس به قطر 530 سانت و کنترل سرعت دوران خودکار جهت ذخیره انرژی
- دارای ستارین 45/45 لیتری آب تمیز و کشیف و کارکرد تا 6 ساعت در هر بار شارژ در سطوح صاف



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com



SCRUBBER / DRYERS





Medium scrubber/dryer
BA /CA 451/531

CA 531	BA 451 D	مشخصات فنی
1	1.5	ظرفیت مخزن آب (لیتر)
230	24	ولتاژ (V)
750	110	توان موتور (W)
97.3	95.8	سنگین (kg)
218/160	275/275	سنگین محموله (kg)
80	85	عرض محموله (mm)
5/50	4/70	قابلیت عبور از مانع (mm)
30	11/37	قدرت فشار برش (bar)
150	135	موتور (CV)
118x52x95	116x51x95	ابعاد (mm)
177	177	وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)

بی صدا و جمع و جور با قابلیت حرکت فوق العاده

- سیستم Ecoflex : سیستم ترکیب و کنترل مواد شوینده
- بدون احتیاج به ابزاری خاص جهت تعوض لاستیک تی
- صدای بسیار کم این دستگاه باعث می شود تا در طول روز امکان استفاده از این دستگاه باشد ، حتی در اماکن حساس به صدا
- قابلیت چابکایی مخزن کثیف این دستگاه جهت دسترسی به باتری ها و سایر تجهیزات درونی
- دارای مدل های با موتور پیش ران یا چرخهای بزرگ و با قدرت مانور بالا
- دارای تابلو برق ضد آب در مدل **BA451D**
- این سری از کف شوی های بدون سرنشین بهترین ترکیب از راحتی، بهره وری و عملکرد را ارائه نموده است.



تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲
www.sharifsanat.com

SCRUBBER / DRYERS





Medium scrubber/dryer

CA 551 / BA 611

CA 551	BA 611 D	BA 551D DRIVE	BA 551C D	
۴	۵۶	۵۶	۵۶	حداکثر سرعت (km/h)
۲۳۰	۲۴	۲۴	۲۴	ولتاژ (V)
۱۶۵۰	۱۲۳۰	۱۰۰	۱۳۳۰	توان نامی (kW)
۶۷.۳	۶۵.۸	۶۵.۸	۶۵.۸	سطح صدا (dB)
۲۱۲۰/۱۰۶۰	۳۴۲۰/۲۰۵۵	۳۱۷۰/۱۷۸۵	۲۸۶۰/۱۷۲۰	سطح تحت پوشش سوییچ (MPH)
۵۳۰	۶۱۰	۵۳۰	۵۱۰	عرض تحت پوشش (mm)
۵۵/۵۵	۵۵/۵۵	۵۵/۵۵	۵۵/۵۵	ظرفیت معازن تمیز / کثیف (L)
۳۰	۲۱/۲۸	۲۱/۲۸	۲۶ سیلندری	قطر برس ها (mm)
۱۵۰	۲۳۰	۱۲۵	۵۷۰	سرعت دوران برس ها (RPM)
۱۳۰*۵۴۱*۱۰۹	۱۳۱*۶۵۱*۱۰۹	۱۳۲*۵۴۱*۱۰۹	۱۲۵*۵۷۱*۱۰۹	ابعاد (mm)
۱۸۶	۲۵۶	۲۵۵	۲۵۸	وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)

طراحی هوشمندانه هزینه های نظافت شما را پایین می آورد

در این سری از زمین شوی های بدون سرنشین بسیاری از قابلیت ها به ارمغان آورده شده است

بهروزی بیشتر، زمان کارکرد بالاتر، امکانات ارگونومیک بالا ، استهلاک کم و بسیار مقرون به صرفه می باشد .

سیستم Ecoflex موجود در تمامی سری های این دستگاه ها کنترل مصرف آب و مواد شوینده را انجام می دهد ، همزمان در صورت نیاز به استفاده از آب و مواد شوینده بیشتر این امکان دیده شده است .

اسکرابر های سری BA/CA 551/611 یکی از بهترین راه حل ها جهت شستشوی گف با سرعت بالا کاملا کم صدا و بسیار ارزان می باشد.



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲
www.sharifsanat.com

SCRUBBER / DRYERS





Large scrubber/dryer

BA6S1-BA7S1-BA7S1C-BA8S1

BA 8S1	BA 7S1C	BA 7S1	BA 6S1	
۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	حداکثر سرعت (km/h)
۷۱	۷۴	۷۴	۷۱	ولتاژ (V)
۱۴۲۰	۱۸۲۰	۱۴۲۰	۱۴۲۰	توان نامی (W)
۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	سطح صدا (DB)
۴۸۲/۲۸۹۵	۳۹۸/۲۳۹۰	۳۹۸/۲۳۹۰	۳۷۰/۲۲۰۰	سطح تحت پوشش (متر/ساعت)
۸۶۰	۷۱۰	۷۱۰	۶۶۰	عرض تحت پوشش (mm)
۸۵/۸۵	۸۵/۸۵	۸۵/۸۵	۸۵/۸۵	ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L)
۳۲/۵۲	۳۵	۳۲/۵۲	۳۲/۵۲	قطر برس ها (mm)
۲۲۰	۶۱۳	۲۲۰	۲۲۰	سرعت دوران برس ها (rpm)
۱۵۷۴۶۰۴۱۰۵	۱۴۷۴۶۰۴۱۰۵	۱۵۰۴۶۰۴۱۰۵	۱۵۰۴۶۰۴۱۰۵	ابعاد (mm)
۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)

دستگاه‌های با قابلیت های بی شمار

- بیش از هر زمان دیگری، تطبیق پذیری این دستگاه، بهره وری را تا 30 درصد افزایش داده است.
- گزینه **Ecoflex** - با وجود این سیستم در صورت سفارش مواد شوینده به صورت خودکار و با دقت ترکیب می شوند.
- سطح مداوم فوق العاده کم (کمتر از 58 دسی بل (A)) برای تمیز کردن در طول روز
- ترکیبی از عرض شستشوی 86 سانتی متری و مخزن با ظرفیت بالا و سرعتی معادل 5/6 کیلومتر بر ساعت ساخت و ساز مقاوم که نشان گر هنر فراحی و استفاده بهینه از مواد جهت ارائه یک دستگاه قابل اطمینان و با طول عمر بسیار بالا
- قابلیت تعویض برس های دستگاه در سه اندازه مختلف و یا استفاده از برس 7۱ سانتی متر استوانه ای



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۳۹۶۸۱۵۲

Large scrubber/dryer

SC800

SC800 71C	SC800 86	SC800 71	
۵.۸	۵.۸	۵.۸	حداکثر سرعت (km/h)
۲۴	۲۴	۲۴	ولتاژ (V)
۱۹۱۰	۱۸۹۰	۱۸۹۰	توان نامی (kW)
۶۱	۶۱	۶۱	سطح صدا (dB)
۴۱۲-۲۴۷۰	۴۹۹-۳۹۹۰	۴۱۲-۲۴۷۰	سطح تحت پوشش در هر ساعت (MPH)
۷۱۰	۸۶۰	۷۱۰	عرض تحت پوشش (mm)
۹۵/۹۵	۹۵/۹۵	۹۵/۹۵	ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L)
۳۶	۳۶/۷۷	۳۶/۷۷	قطر برس ها (mm)
۸۴۰	۳۷۰	۳۷۰	سرعت دوران برس ها (RPM)
۱۴۸۰۷۸۰۱۱۳	۱۵۲۰۸۸۰۱۱۳	۱۴۸۰۷۸۰۱۱۳	ابعاد (mm)
۴۹۷	۴۸۸	۴۸۷	وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)



دستگاه بدون سرششین بزرگ برای هماراف صنعتی

- برس و موتور منگنه بسیار قوی با فشاری معادل 77 کیلوگرم از مشخصات برجسته و بهترین پاسخ جهت کار در محیط های سنگین و صنعتی می باشد.
- کنترل کامل مواد - سر و صدای کم (فقط 61dB)
- مخزن 95 لیتری آب تمیز و کثیف ظرفیت بسیار بالایی جهت کارکرد طولانی را می دهد.
- دستگاه با یک روکش محافظ جهت جلوگیری از آسیب دیدگی به هنگام برخورد با موانع
- امکان تعمیرات آسان و دسترسی به تمامی اجزاء دستگاه
- SC800 با قابلیت بالا، عملکرد راحت و تعمیرات حداقل فراخ شده است .





Stand on scrubber/dryer

SC1500

SC1500	
۴.۸	حداکثر سرعت (km/h)
۲۴	ولتاژ (V)
۸۴۰	توان نامی (W)
۶۱(۶۳)	سطح صدا (dB(A))
۲۴۲۸/۱۷۰۷	سطح تحت پوشش (متر مربع) (m ² /h)
۵۱۰	عرض تحت پوشش (mm)
۱۶/۴۴	ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L)
۵۱۰	قطر برس (mm)
۱۴۰	سرعت دوران برس ها (RPM)
۱۲۳۰۶۱۰۱۳۳	ابعاد (cm)
۳۲۶	وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)

اسکرابر خودروبی با امکان استفاده کاربر به صورت ایستاده :

امکانات فراوان موجود و راحتی کار با این دستگاه باعث شده تا اعتماد به این دستگاه در عملکرد و کیفیت به طرز قابل ملاحظه ای بالا رود.

برخی از مزایای این دستگاه به شرح زیر است:

- بسیار ساده و فقط با ایستادن بر روی دستگاه و روشن نمودن آن، دستگاه قابل کنترل می باشد.

- دستگاه دارای 2 فشار برس استاندارد و داشبورد بسیار ساده که امکان تنظیم تمامی پارامترها را به کاربر می دهد.

- مخزن آب 44 لیتری با قابلیت تنظیم میزان جریان آب باعث شده تا در هر بار پرکردن مخزن آب تا 75 دقیقه دستگاه بدون توقف کار کند.

- صدای بسیار کم، به همراه دکمه بی صدا در مناطق حساس به صدا با امکان استفاده در طول روز.

- امکان کارکرد تا 3.5 ساعت به طور یکنواخت در هر بار شارژ کامل.



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۳۹۶۸۱۵۲

SCRUBBER / DRYERS





Ride-on scrubber/dryer

SC2000

SC2000

۶	حداکثر سرعت (km/h)
۲۴	ولتاژ (V)
۱۱۶۰	توان نامی (W)
۶۸/۶۲	سطح صدا (DB(A))
۳۱۸۰/۲۲۳۰	سطح تحت پوشش (متر مربع) (m ²)
۵۳۰	عرض تحت پوشش (mm)
۷۰/۷۰	ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L)
۵۳۰	قطر برس (mm)
۱۵۵	سرعت دوران برس ها (RPM)
۱۲۷*۵۵*۱۰۲	ابعاد (cm)
۳۴۲	وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)

دستگاه سرنشین دار کوچک رقیب دستگاه های بدون سرنشین

این دستگاه سرنشین دار بسیار کوچک در مقایسه با دستگاه های بدون سرنشین به طرز قابل توجهی کار نظافت را آسان نموده است .
 این دستگاه بگ انتخاب مناسب جهت سوپر مارکت ها ، مراکز ورزشی، فروشگاه های محلی ، رستوران ها ، هتل ها ، آزمایشگاه ها و بیمارستان ها می باشد .
 این دستگاه با توجه به ابعاد کوچکی در هر مکانی امکان کارکرد دارد و همچنین با توجه به صدای کم در تمامی مراکز حساس به صدا کار می کند .
 جهت جلوگیری از هرگونه خطا و خسارت این دستگاه به دو حالت کار می کند ، یکی با فشردن دکمه خاکستری جهت استفاده پرستل بادی و کم تحریر و دیگری با فشردن دکمه زرد جهت استفاده کاربر اصلی .



تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
 همراه : ۰۹۱۲۳۳۹۶۸۱۵۲
 شریف صنعت پارسا
 www.sharifsanat.com

SCRUBBER / DRYERS





Ride-on scrubber/dryer

BR 652/ BR 752/ BR 752C

BR752C	BR752	BR 652	
۶	۶	۶	حداکثر سرعت (km/h)
۲۴	۲۴	۲۴	ولتژ (V)
۱۶۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	توان نامی (kW)
۶۰ (۵۷)	۶۰ (۵۷)	۶۰ (۵۷)	سطح صدا (DB(A))
۴۲۶۰/۳۹۸۰	۴۲۶۰/۳۹۸۰	۳۹۶۰/۳۷۷۰	سطح تحت پوشش (متر مربع) (m ²)
۷۰	۷۰	۶۶۰	عرض تحت پوشش (mm)
۸۰/۸۰	۸۰/۸۰	۸۰/۸۰	ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L)
۲۰x۱	۲x۳۷۰	۲x۳۳۰	قطر برس (mm)
۷۷۰	۷۳۰	۷۳۰	سرعت دوران برس ها (mm)
۱۳۶x۸۱x۱۲۰	۱۳۶x۷۵x۱۲۰	۱۳۶x۶۷x۱۲۰	ابعاد (mm)
۴۵۱	۴۴۸	۴۴۶	وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)

تمیزی و آسایش

پیشگام در نوآوری - این دستگاه با توجه به ویژگی های خود و سطح صدای بسیار کم با طراحی ارگونومیک و جمع و جور قابلیت کارکرد در هر نقطه را دارد و با بهره از سیستم شستوشوی Ecoflex™ در کنترل موثر در مصرف آب ، مواد شوینده و انرژی ضمن صرفه جویی واقعی در موادمصرف و انرژی کارایی قابل توجهی به این دستگاه داده شده است.

حرکت رو به جلو و تحت کنترل این دستگاه باعث گردیده تا با پوشش مسیر حرکت خود، هیچ گونه اثری از مسیر حرکت خود بر جای نگذارد.



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲
www.sharifsanat.com

SCRUBBER / DRYERS





Ride-on scrubber dryer

SC6000

SC6000 910C	SC6000 1050D	SC6000 850D	
۹	۹	۹	حداکثر سرعت (km/h)
۳۶	۳۶	۳۶	ولتاژ (V)
۲۷۰۰	۲۷۰۰	۲۵۰۰	توان نامی (kW)
۶۹	۶۹	۶۹	سطح مبدأ (D618)
۸۱۹/۵۷۳۰	۹۵۵/۶۶۲۰	۷۷۶/۵۵۲۰	سطح تحت پوشش (متر مربع) (M2)
۹۱۴	۱۰۶	۸۶۳	عرض تحت پوشش (mm)
۱۹۰/۱۹۰	۱۹۰/۱۹۰	۱۹۰/۱۹۰	ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L)
1۸/cyl	۵-۸	۲۳۰	قطر برس (mm)
۷۶۰	۲۵۰	۲۵۰	سرعت دوران برس ها (RPM)
۱۷۸*۱۱۷*۱۵۸	۱۷۸*۱۱۷*۱۵۸	۱۷۸*۹۹*۱۵۸	ابعاد (mm)
۱۰۷۵	۱۰۷۰	۱۰۷۰	وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)

نسل جدید زمین شوی ها برای فضاهای بزرگ

برخی از مشخصه های این دستگاه به شرح زیر است:

- موجود در سه سری ، عرض تحت پوشش 86 سانتی یا 105 سانتی یا 2 برس دیسکی و یا عرض تحت پوشش 81 سانتی یا 2 برس سیلندری .
- نقافت یکپارچه با امکان کارکرد بر روی انواع سطوح ، از سطوح کاملاً صاف تا سطوح کاشی کاری شده
- مخزن آب تمیز و کثیف 190/190 لیتری با قابلیت تنظیم میزان جریان آب متناسب با سرعت دستگاه با بهره از سیستم SMARTFLOW
- بدون نیاز به ابزار خاصی جهت انجام سرویسهای روزانه
- با امکان کارکرد تا 4.5 ساعت (مشتوشوی تا 35000 متر مربع) به طور یکنواخت در هر بار شارژ کامل .



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
 همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲
 شریف صنعت پارسا
 www.sharifsanat.com

SCRUBBER / DRYERS



موت شوی ◀

27

AX 14

28

AX 410

29

ES 300



INDUSTRIAL
BURNISHERS AND CARPET CLEANERS

BURNISHERS AND CARPET CLEANERS

AX 14



AX 14

1000	دوان نامی (kg)
60	جریان هوا (L/min)
20	قدرت مکش در انتهای تزلزل (W)
76	سطح صدا (dB(A))
220	عرض کار (mm)
220	عرض مکش (mm)
15	طول کابل (m)
14/14	مخزن آب کثیف و تمیز (L)
540x500x400	ابعاد (mm)
12.7	وزن (kg)

یک دستگاه جمع و جور

- قابلیت جمع کردن کابل برق درون دستگاه
- دارای نوازم جانبی برای شستشوی دیوارها، فرش ها، سطوح سخت، میل و منحنی است.
- پمپ موجود در مخزن دارای یک فیلتر با قابلیت جابجایی می باشد.
- دارای یک دستگیره کاملا مناسب جهت حمل می باشد .
- **NILFISK AX 14** دستگاهی مناسب برای تمیز نمودن پوشش های الیاف دار می باشد.
- این محصول یک دستگاه حرفه ای و مناسب جهت استفاده در هتل ها، آزمایشگاه ها، رستوران ها و فروشگاه ها می باشد.



BURNISHERS AND CARPET CLEANERS

AX 410

۱۶۰۰	توان نامی ^(۱)
۴۶	جریان هوا ^(۲)
-	قدرت مکش در انتهای تابل ^(۳)
۶۹	سطح صدا ^(۴)
۴۱۰	عرض کار ^(۵)
۴۵۷	عرض مکش ^(۶)
۱۵	طول کابل ^(۷)
۳۰/۲۳	مخزن آب کثیف و تمیز ^(۸)
۷۱×۴۷×۸۰	ابعاد ^(۹)
۴۵	وزن ^(۱۰)



مناسب برای همه جا

- طراحی درجه یک این دستگاه موجب صرفه جویی در آب و مواد شیمیایی گردیده است.
- نحوه جمع کردن مواد از روی فرش باعث خشک شدن سریع می گردد.
- دسته قابل تنظیم برای عملکرد راحت و آسان
- تمیز نمودن سطوح ناهموار و میل های پارچه ای با ابزار مخصوص
- نیاز کاربران با توجه به شرایط مختلف متفاوت می باشد و با توجه به این موضوع ابزارهای مختلف جهت نیازهای متفاوت در نظر گرفته شده است.



Burnishers and carpet cleaners

ES300



ES 300	
سطح سبزا (cm ²)	۶۸
ولتژ (V)	۲۲۰-۲۲۰
توان موتور مکند (W)	۱۱۱۹
توان موتور برس (W)	۲۴۹
سطح تحت پوشش (cm ²)	۳۹۶۰/۳۷۷۰
عرض تحت پوشش (cm)	۴۱۰
ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L)	۳۴/۲۶.۵
طول کابل (m)	۱۵
سرعت دوران برس ها (RPM)	۲۳۰
ابعاد (cm)	۷۱.۱×۴۹×۸۱.۳
وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg)	۴۶.۳

نسل جدید موکت شوی ها

سری موکت شوی های ES300 بسیار مناسب جهت نظافت موکت های با تراکم کم و همچنین زیاد می باشند . با نظافت مداوم و پایدار نه تنها تمیزی چشمگیری در موکت ها به وجود می آید بلکه طول عمر موکت ها را نیز بالا می برد .

برخی از مزایای این دستگاه عبارتند از :

- برس قابل تنظیم، با عملکرد کاملاً خودکار بر روی موکتهای مختلف
- افزایش گنجایش مخزن آب تمیز و کثیف باعث افزایش زمان کارکرد و بهروری دستگاه شده است .
- وجود موتور مکند باعث برداشتن همه آلودگی ها و خشک نمودن نسبی موکت ها گردیده است .
- وجود چرخ های بزرگ با قدرت مانور بالا



تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com

CARPET CLEANERS



33 FM400 L

34 FM400 H



INDUSTRIAL
SINGLE DISCS



SINGLE DISCS
FM 400 L

FM400 L	
11-	دوران نامی (RPM)
۵۹	سطح صدا (DBA)
۴۲۰	قطر برس (mm)
۲۴	فشار وارده بر سطح (GCMF)
۱۵	طول کابل (m)
۱۸۰	سرعت دوران (RPM)
۵۷.۲+۴۴.۵+۱۲۳.۶	ابعاد (cm)
۳۷	وزن (kg)

طراحی شده با دور کند جهت استفاده بهینه

این دستگاه دارای یک برس به قطر 43 سانتی متر و برای انجام کارهای متوسط مناسب می باشد.

برخی از مشخصات این دستگاه:

- قیمت مناسب و طراحی ساده در مقایسه با مدل های دیگر موجود در بازار
- عملکرد مناسب در توان و صدای بسیار کم و تعادل بسیار بالا
- بسیار ساده با کارکردی راحت
- با قابلیت های مختلف * نگهدارنده کابل - چرخ های بزرگ - ایمنی بالا - راحتی در جابجایی کابنها و ...
- بسیار سبک متعادل و تا حد ممکن کم صدا



شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۳۹۶۸۱۵۲

SINGLE DISCS

FM 400 H

FM400 H

1500	دوان نامی (mm)
61	سطح صدا (Db)
230	قطر برس
26	فشار وارده بر سطح
15	طول کابل
60	سرعت دوران
57.2*44.5*13.5	ابعاد
40	وزن (kg)



با سرعتی بالا جهت انجام پولیش

این دستگاه کاملاً مناسب جهت پولیش با سرعت بالا و تمیز کاری سطوح سخت می باشد. تعادل فوق العاده ای داشته و بدنه آلومینیومی محکم آن باعث دوام و طول عمر زیاد آن شده است. برخی از مشخصات این دستگاه :

- قیمت مناسب در مقایسه با دستگاه های مشابه
- عملکرد مناسب: توان مشابه، صدای کم و تعادل بالا
- طراحی ساده
- با قابلیت های مختلف * نگهدارنده کابل، چرخ هایی بزرگ، ایمنی بالا، راحتی در جابجایی کابلها و ...
- تعداد قابل توجهی از تجهیزات جهت جلب توجه استفاده کننده



◀ جاروهای خودرویی صنعتی

37 SR1101

38 SW4000

39 SW1601

40 SW8000

A white and grey industrial sweeper is parked on a concrete surface in a parking lot. In the background, there is a building with a door marked with the number '5' and a tall light pole with two lamps. The sky is filled with dark, dramatic clouds. A red graphic element is at the bottom of the image.

INDUSTRIAL
SWEEPERS

SWEEPERS

SR1101



SR 1101 P	SR 1101 B	
Petrol 2.9kw/3.9HP	Battery 24 v	انرژی مصرفی
۵	۵	حداکثر سرعت (km/h)
۳۴۳-۴۹۰۰	۳۴۳-۴۹۰۰	سطح تحت نظافت: توربو/آب‌فشان، با یک برس (mm)
۴۴۱-۶۳۰۰	۴۴۱-۶۳۰۰	سطح تحت نظافت: توربو/آب‌فشان، با دو برس (mm)
۹۸۰	۹۸۰	عرض تحت پوشش با یک برس (mm)
۱۲۶۰	۱۲۶۰	عرض تحت پوشش با دو برس (mm)
۷۸.۲	۶۳.۸	سایح مفید (mm)
۷۰	۷۰	ظرفیت مخزن (L)
۱۲۸۰*۹۳۰*۱۲۲۰	۱۲۸۰*۹۳۰*۱۲۲۰	ابعاد (mm)
۳۶۷	۴۶۵	وزن (kg)

- امکان کارکرد تا 5 ساعت در مدل های باتری دار و قدرت کارکرد در شیب 20%
- بدنه پلی اتیلنی قوی به همراه اسکلت فلزی جهت تقویت دستگاه و جلوگیری از بروز اشکال و تعمیرات کمتر
- دارای فیلتری به مساحت 3/8 متر مربع جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبار
- ورودی پهن و مخزن 70 لیتری جهت جمع آوری گرد و غبار و ذرات درشت تر
- امکان استفاده از دستگاه به مدت 5 ساعت در مدل های باتری خور
- مدل استاندارد دارای یک برس در سمت راست به همراه یک فیلتر کاغذی می باشد.
- در بسیاری از موارد بیشترین نکات قابل توجه جمع و جور بودن، قدرت موتور و قابل اطمینان بودن دستگاه می باشد که SR1101 تمامی مزایای یک دستگاه ایده ال را داراست.
- با قدرت نظافت مساحتی معادل 4410 متر مربع در صورت سفارش برس اضافه



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com

SWEEPERS

SW4000

SW4000 P	SW4000 B	
Petrol HONDA 4 kw	Battery 24 v	انرژی مصرفی
۷	۷	حداکثر سرعت (km/h)
۶۸۲۵-۴۷۸۰	۶۸۲۵-۴۷۸۰	سطح تحت نظافت (توری) یا قفسه یا یک برس (۱۰۰۰)
۶۱۲۵-۸۷۵۰	۶۱۲۵-۸۷۵۰	سطح تحت نظافت (توری) یا قفسه یا دو برس (۱۰۰۰)
۹۷۵	۹۷۵	عرض تحت پوشش با یک برس (۱۰۰۰)
۱۲۵۰	۱۲۵۰	عرض تحت پوشش با دو برس (۱۰۰۰)
۷۵	۶۵	سطح صدا (DBA)
۷۵	۷۵	ظرفیت مخزن (L)
۱۶۴۰۱-۲*۱۳۳	۱۶۴۰۱-۲*۱۳۳	ابعاد (mm)
۵۹۴	۸۲۴	وزن (kg)



- با فشردن تنها یک دکمه دستگاه با تمامی اجزاء مانند برس اصلی، برس های جانبی، فن موتور و کیپووم و سایر تجهیزات فعال می شوند و همزمان با فشردن همان دکمه از کار می افتند.
- یک دستگاه بسیار مناسب سازگار با محیط با کمترین مصرف انرژی، جهت امکان حساس به گرد و غبار و صدا
- برس های جانبی فشری، در مقابل ضربات به صورت انجایی عمل کرده و همین امر باعث می شود تا به هیچ وجه خراب نشده و یا نشکند .
- سیستم DUST GUARD (طبق سفارش) جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبار



SWEEPERS
SR1601

SR 1601 B/MAXI	SR 1601 HD	
Battery 48V	Diesel 3 cyl 16.3KW	انرژی مصرفی
۸	۱۲	حداکثر سرعت (km/h)
۷۰۰۰-۱۰۰۰۰	۱۰۵۰۰-۱۵۰۰۰	سطح تحت نظافت (توری) واقعی با یک برس (cm ² /h)
۸۹۶۰-۱۲۸۰۰	۱۳۴۴۰-۱۹۲۰۰	سطح تحت نظافت (توری) واقعی با دو برس (cm ² /h)
۱۲۵۰	۱۲۵۰	عرض تحت پوشش با یک برس (mm)
۱۶۰۰	۱۶۰۰	عرض تحت پوشش با دو برس (mm)
۶۹.۵	سطح صدا (dB(A))	
۲۱۵	۲۱۵	ظرفیت مخزن (L)
۲۲۲*۱۳۲*۱۴۶	۲۲۲*۱۳۲*۱۴۶	ابعاد (cm)
۱۳۱۵	۱۲۶۸	وزن (kg)

دستگاه با قابلیت بالا جهت کاهش هزینه های نظافت

- قدرت مانور بالا با بهره گیری از سیستم فرمان قدرتمند
- سیستم **Nilfisk dust guard** به صورت کامل غبارات پراکنده در هوا را کنترل و زمان نظافت را کاهش می دهد
- سیستم معلق برس های جانبی به همراه دستگیره تنظیم بهره وری و قابلیت دستگاه را افزایش داده است
- سیستم **Max access** دسترسی سریع و آسان به اجزا، دستگاه را به وجود آورده است.
- دارای بدنه سبک و مقاوم از جنس پلی اتیلن به همراه شریه گیرهای متعدد بر روی یک اسکلت بتنی فلتی
- سیستم **No tools** سرعت جدا سازی برس اصلی و برس جانبی را افزایش داده است.
- سری **SR1601** یک جاروی خیابانی پیشرفته به لحاظ تکنولوژی و مشخصات فنی می باشد که سرعت نظافت را افزایش داده و همزمان مدت زمان سرویس و تعمیرات را کاهش داده است.



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲
www.sharifsanat.com

SWEEPERS

SW8000

SW8000 D	SW8000 LPG	
Diesel	LPG	انرژی مصرفی
۱۵	۱۵	حداکثر سرعت (km/h)
۱۶۷۵-۲۳۹۲۵	۲۳۱۷۵-۱۶۷۵۰ (۱۶۷۵۰)	مقطع تحت نظافت (تور) واقعی با یک برس
۲۰۳۰-۲۹۰۰۰	۲۰۳۰۰-۲۹۰۰۰ (۲۹۰۰۰)	مقطع تحت نظافت (تور) واقعی با دو برس
۱۶۵۰	۱۶۵۰	عرض تحت پوشش با یک برس (mm)
۲۰۰۰	۲۰۰۰	عرض تحت پوشش با دو برس (mm)
۸۲۸	۸۰۶	سطح صدا (db(A))
۸۰	۸۰	ظرفیت مخزن (L)
۲۴۱*۱۶۳*۱۵۰	۲۴۱*۱۶۳*۱۵۰	ابعاد (mm)
۱۴۴۵	۱۴۲۷	وزن (kg)



به صورت کاملاً حرفه ای محیط خود را نظافت کنید!

- خازن قدرت موتور باتا با بهره گیری از سیستم فرمان قدرتمند می باشد.
- سیستم Nifisk dust guard به صورت کامل غبارات پراکنده در هوا را کنترل و زمان نظافت را کاهش می دهد.
- برس اصلی به طول 1.3 متر بیشترین پهناي نظافت در صنایع را ایجاد نموده است .
- با وجود برس های جانبی پهناي نظافت به 2 متر می رسد .
- این دستگاه قدرت کارکرد در شیب 20% را دارد .



◀ جاروهای خودرویی شهری

43 CITY RENGER 2250

45 CITY RENGER 3500



OUTDOOR UTILITY MACHINES
CITY RANGERS



Outdoor sweeper

City Ranger 2250

CR 2250

۲۰	حداکثر سرعت (km/h)
Diesel 26.5 kw-35hp	انرژی
۱۳۰۰۰/۸۰۰۰	سطح تحت پوشش دو برس (واحد سوراخ) (m ² /h)
۱۲۰۰	عرض تحت پوشش با دو برس (mm)
۱۶۵۰	عرض تحت پوشش با سه برس (mm)
۲۱۰۰	عرض تحت پوشش با چهار برس (mm)
۳۶.۵	حداکثر شیب مجاز کارکرد (%)
۳۰	بخزن آب (L/h)
۵۰۰	تخزن خاکروبه (L)
۱۹۶۰۰.۷۰۲۴۰	ابعاد (mm)

جاروی شهری متناسب با معیار های شهروندی

CR2250 دستگاهی همه کاره به همراه شیف گسترده ای از تجهیزات جانبی، انتخابی متناسب جهت استفاده در چهار فصل سال می باشد.
برخی از مزایای این دستگاه:

- ماشین 35 اسب بخاری بر روی چهار چرخ بادی
- تجهیزات جانبی متناسب با نیاز در فضاهای عمومی
- امکان تعویض تجهیزات در عرض تنها یک دقیقه
- تعمیر و نگهداری ساده و آسان
- قدرت مانور بالا در اماکن عمومی و مسیر های باریک خیابانی

برخی از تجهیزات جانبی:

- 2.3 و یا 4 برس - شلنگ فرغومی مکنده - دستگاه آب فشارقوی - برس علف هرز - چمن زن - علف جمع کن - برف روب - بیل مکانیکی - شن پاش و نمک پاش



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

Outdoor Rangers





Outdoor sweeper

City Ranger 3500

CR 3500

۲۸	حداکثر سرعت (km/h)
Diesel 36.2 kw-49hp	انرژی
۲۶۰۰۰/۲۴۰۰۰	سطح تحت پوشش دو برس (لتر/ساعت) (L/h)
۱۳-۲۴۰۰	عرض تحت پوشش با دو برس (mm)
۳۱۰۰	عرض تحت پوشش با سه برس (mm)
۱۹۰	حداکثر ارتفاع دستگاه با کابین (mm)
۱۸.۵	حداکثر شیب مجاز کارکرد (%)
۲۱۰	مخزن آب (L)
۱۲۰۰	تخزن خاکروبه (L)
۲۰۸۰*۱۱۳۰*۱۹۰	ابعاد (mm)

ترکیب قدرت و انعطاف عملکرد

CR3500 دستگاهی مرکب از 1.4 متر مکعب ظرفیت و پهنای نقاشی 1.3 تا 3.1 متر بسیار مناسب در بکارگیری در شهرداری ها و مراکز بزرگ تولیدی با وسعت های بالا می باشد برخی از مزایای این دستگاه:

- ماشین 49اسب بخاری بر روی چهار چرخ بادی
- سرعت جابه جایی 38 کیلومتر در ساعت
- امکان تعویض تجهیزات در عرض تنها در کمتر از ده دقیقه که در بین ماشین های از این دسته بی نظیر می باشد .
- تعمیر و نگهداری ساده و آسان
- قدرت مانور بالا در اماکن عمومی و مسیر های باریک خیابانی
- برخی از تجهیزات جانبی:
- 2 یا 3 برس - شلنگ فرغومی - دستگاه آب فشارقوی - برس علف هیز - چمن زن - علف جمع کن - برف روب - بیل مکانیکی - شن پاش و نمک پاش



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲
www.sharifsanat.com

Outdoor Rangers



◀ شوینده های فشار قوی

49	MC-2C	63	MH-4M
51	MC-4M	65	MH-7P
53	MC-5M	67	MH-8P
55	MC-6P		
57	MH-1C		
59	MH-2C		
61	MH-2M		



CONSUMER
WATER JET

Nilfisk
ALTO
MC 4M

CONSUMER WATER JET

MC2C

۸-۴ زمان پیشنهادی جهت استفاده بر حسب ساعت



واتر جت آب سرد جهت استفاده روزانه

این سری از واتر جت های آب سرد جهت استفاده معمولی تا نسبتاً حرفه ای طراحی شده اند و خود چرخ و دستگیره و همچنین فرقره شلنگ (در برخی مدل ها) باعث شده است تا حمل و نقل این دستگاه بسیار آسان گردد.

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای سیستم خاموش و روشن خودکار
- سرسیلندر از آلایاز برنج با طول عمر بالا
- شلنگ فشار قوی بافته شده فولادی در طول های ۱۰ و ۱۵ متری
- شلنگ مواد شوینده و شیر تنظیم کننده مواد
- مخزن مواد شوینده ۲ لیتری
- دسته قابل تنظیم جهت راحتی کار



MC 2C-150/650 XT EU

MC 2C-150/650 EU

MC 2C-140/610 XT EU

MC 2C-120/520 XT

MC 2C-120/520 EU

15-15	15-15	14-14	14-14	14-14	حداکثر فشار (bar/Mpa)
۲.۹	۲.۹	۲.۵	۲.۲	۲.۲	نیروی شستشوی آب (kg/force)
۱۰.۸	۱۰.۸	۱۰.۱	۸.۶	۸.۶	دبی (جریان آب) (l/min)
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	حداکثر دمای ورودی آب (°C)
۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	دور موتور پمپ (rpm)
۳۹۴×۳۹۱×۹۵۵	۳۹۴×۳۹۱×۹۵۵	۳۹۴×۳۹۱×۹۵۵	۳۹۴×۳۹۱×۹۵۵	۳۹۴×۳۹۱×۹۵۵	ابعاد (cm)
۲۸.۱	۲۶.۳	۲۸.۱	۲۸.۱	۲۷	وزن (kg)
۲.۳	۲.۳	۲.۱	۲.۲	۲.۳	توان مصرف (kW)
۵-1/۲۳۰	۵-1/۲۳۰	۵-1/۲۳۰	۵-1/۲۳۰	۵-1/۲۳۰	منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس
۵	۵	۵	۵	۵	طول کابل (l)
۳	۳	ندارد	ندارد	ندارد	پیستون های براسیکی
ندارد	ندارد	۲	۳	۲	پیستون های فولادی
۲	۲	۲	۲	۲	تخزن مواد شوینده (ltr)
-۰/۳۷۰	-۰/۳۷۰	-۰/۳۷۰	-۰/۳۵۰	-۰/۳۵۰	سایز نازل
-۰/۵	-۰/۵	-۰/۵	-۰/۵	-۰/۵	حداکثر ارتفاع مکش آب (m)
●	●	●	●	●	سیستم تک فاز
●	●	●	●	●	دسترسی آسان به دستگاه
●	○	●	●	○	کابل جمع کن
●	●	●	●	●	برسبیلند از آبیاز برونج
●	●	●	●	●	سیستم خاموش و روشن خودکار
●	●	●	●	●	تنظیم کننده جریان آب
-	-	-	-	-	Ergo Coupling KI
P.NO.:32541	P.NO.:32541	P.NO.:32541	P.NO.:32541	P.NO.:32541	High pressure coupling
P.NO.:101406176	P.NO.:101406176	P.NO.:101406176	P.NO.:101406176	P.NO.:126528620	High pressure hose
P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	Spray Gun
P.NO.:106408251	P.NO.:106408251	P.NO.:106408251	P.NO.:106408251	P.NO.:106408251	Lance
P.NO.:101119736	P.NO.:101119736	P.NO.:101119736	P.NO.:101119736	P.NO.:101119736	Nozzle
128470138	128470140	128470135	128470136	128470180	شماره فنی دستگاه



INDUSTRIAL WATER JET

MC-4M

۸- زمان پیشنهادی جهت استفاده بر حسب ساعت



واتر جت آب سرد جهت استفاده روزانه

این سری از واتر جت های آب سرد جهت استفاده معمولی تا نسبتاً حرفه ای طراحی شده اند و وجود چرخ و دستگیره و همچنین تفرقه شلنگ (در برخی مدل ها) باعث شده است تا حمل و نقل این دستگاه بسیار آسان گردد. برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای سیستم شاموش و روشن خودکار
- سبکتر با کتگی از آباز برنج با طول عمر بالا
- شلنگ فشار قوی بافته شده فولادی در طول های 10 و 15 متری
- شلنگ مواد شوینده و شیر تنظیم کننده مواد
- مخزن مواد شوینده 2 لیتری
- دسته قابل تنظیم جهت راحتی کار



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com

MC 4M-180/740 XT EU	MC 4M-180/740 EU	MC 4M-160/620 XT EU	MC 4M-160/620 EU	MC 4M-140/620 EU	
1A-/1A	1A-/1A	1F-/1F	1F-/1F	1E-/1E	حداکثر فشار (bar/Mpa)
۲.۸	۲.۶	۲.۹	۲.۹	۲.۸	نیروی شستشوی آب (kg/force)
۱۲.۳/۱۱	۱۲.۳/۱۱	۱۰.۳/۹.۶۷	۱۰.۳/۹.۶۷	۱۰.۳/۹.۶۷	دبی (جریان آب) (l/min)
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	حداکثر دمای ورودی آب (°C)
۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	دور موتور پمپ (rpm)
۳۸۲*۳۸۲*۱۰۱۷	۳۸۲*۳۸۲*۱۰۱۷	۳۸۲*۳۸۲*۱۰۱۷	۳۸۲*۳۸۲*۱۰۱۷	۳۸۲*۳۸۲*۱۰۱۷	ابعاد (cm)
۴۲	۴۰	۴۱	۳۹	۳۹	وزن (kg)
۴	۴	۳	۳	۲.۹	توان مصرف (kW)
۵-/۳/۴۰	۵-/۳/۴۰	۵-/۱/۳۳۰	۵-/۱/۳۳۰	۵-/۱/۳۳۰	منبع تغذیه و ولتاژ / فاز / فرکانس
۵	۵	۵	۵	۵	طول کابل (l)
۳	۳	۳	۳	۳	پیستون های سرامیکی
-	-	-	-	-	پیستون های فولادی
۲.۵	۲.۵	۲.۵	۲.۵	ندارد	مخزن مواد شوینده (l)
+/-۳۷۰	+/-۳۷۰	+/-۳۴۰	+/-۳۴۰	۳۵۰۳۵	سایز خازن
+/-۵	+/-۵	+/-۵	+/-۵	+/-۵	حداکثر ارتفاع تکش آب (m)
سه فاز	سه فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	سیستم تک فاز / سه فاز
●	●	●	●	○	گفد پاش
●	○	●	○	○	شلنگ جمع کن
●	●	●	●	●	پیستون با روکش سرامیکی
●	●	●	●	●	سیستم خاموش و روشن خودکار
○	○	○	○	●	تنظیم کننده جریان آب
P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	Ergo Coupling Kit
P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	High pressure coupling
P.NO.: 107142542	P.NO.: 301002275	P.NO.: 107142542	P.NO.: 301002275	P.NO.: 301002275	High pressure hose
P.NO.: 106403122	P.NO.: 106403122	P.NO.: 106403122	P.NO.: 106403122	P.NO.: 106403122	Spray Gun
P.NO.: 106408252	P.NO.: 106402281	P.NO.: 106408250	P.NO.: 106402281	P.NO.: 106403036	Lance
P.NO.: 101119737	P.NO.: 101119737	P.NO.: 101119735	P.NO.: 101119736	P.NO.: 107142577	Nozzle
107146410	107146406	107146403	107146400	107146395	شماره فنی دستگاه



INDUSTRIAL WATER JET

MC 5M PA-FA

زمان پیشنهادی جهت استفاده بر حسب مساحت



واتر جت آب سرد در سطح متوسط، بسیار خلاقانه و کاربردی

این سری از واتر جت های آب سرد جهت استفاده در بخش های مختلف مانند صنایع کشاورزی، ساختمانی و خودرو سازی کاربرد دارد

برخی از مزایای این دستگاه:

- طراحی کاملا صنعتی با چارچوب فلزی به ضخامت 30 میلیمتر
- مخزن بیهنه شده و قابلیت جابه جایی با دسته قابل تنظیم
- قابلیت حمل آسان با بهره گیری از چرخ های بزرگ عقبی
- موجود در دو مدل، با چرخ های جلویی و مدل پایه دار
- دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- موتور با دور 1450 RPM به همراه سه عدد پیستون سرامیکی



شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com

تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-180/840	
۲۲.۲۲	۲۰/۲۰	۲۰/۲۰	۱۸/۱۸	۱۸/۱۸	حداکثر فشار (bar/Mpa)
۶.۲	۵.۶	۵.۳	۴.۱	۴.۱	نیروی شستشوی آب (kg/force)
۱۱.۸۳/۱۷.۳۴	۱۷.۵/۱۶	۱۶.۶۷/۱۵.۶۷	۱۲/۱۲.۷	۱۲/۱۲.۷	دبی (جریان آب) (l/min)
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	حداکثر دمای ورودی آب (°C)
۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	دور موتور پمپ (rpm)
۸۹*۵۷*۴۱*۲۰	۸۹*۵۷*۴۱*۲۰	۸۹*۵۷*۴۱*۲۰	۸۹*۵۷*۴۱*۲۰	۷۳۵*۵۷*۴۱*۲۰	ابعاد (cm)
۸۵	۷۸	۷۶	۷۷	۶۶	وزن (kg)
۷.۲	۶.۱	۶.۱	۴.۸	۴.۸	توان مصرف (kW)
۵/۳/۴۰	۵/۳/۴۰	۵/۳/۴۰	۵/۳/۴۰	۵/۳/۴۰	منبع تغذیه و ولتاژ / فاز / فرکانس
۵	۵	۵	۵	۵	طول کابل (l)
۳	۳	۳	۳	۳	پیستون های سرامیکی
-	-	-	-	-	پیستون های فولادی
دارد	دارد	ندارد	ندارد	ندارد	مخزن مواد شوینده (l)
+/-۵۳۰	+/-۵۰۰	+/-۵۰۰	+/-۴۰۰	+/-۴۰۰	سایز خازن
۱	۱	۱	۱	۱	حداکثر ارتفاع تکش آب (m)
سه فاز	سه فاز	سه فاز	سه فاز	سه فاز	سیستم تک فاز / سه فاز
○	○	○	○	○	گفد پاش
●	●	●	●	○	شلنگ جمع کن
●	○	○	○	○	پیستون با روکش سرامیکی
●	●	●	●	●	سیستم خاموش و روشن خودکار
●	●	○	○	○	تنظیم کننده جریان آب
P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	Ergo Coupling Kit
P.NO.: 61369	P.NO.: 61369	P.NO.: 61369	P.NO.: 61369	P.NO.: 61369	High pressure coupling
P.NO.: 301001101	P.NO.: 101406175	P.NO.: 101406175	P.NO.: 101406175	P.NO.: 301002275	High pressure hose
P.NO.: 106402190	P.NO.: 106403122	P.NO.: 106403122	P.NO.: 106403122	P.NO.: 106403122	Spray Gun
P.NO.: 106402292	P.NO.: 106408227	P.NO.: 106408227	P.NO.: 106408227	P.NO.: 106408227	Lance
P.NO.: 101119742	P.NO.: 101119741	P.NO.: 101119741	P.NO.: 101119738	P.NO.: 101119738	Nozzle
107146722	107146716	107146728	107146708	107146705	شماره فنی دستگاه



INDUSTRIAL WATER JET

MC 6P FA

واتر جت آب سرد پیشرفته

واتر جت آب سرد صنعتی سری MC 6P با طول عمر بالا و قدرت فراوان و ارگونومی مطلوب و بسیار مناسب جهت استفاده در منابع سنگین، کشاورزی، کشتیرانی، حمل و نقل و منابع غذایی می باشد.

برخی از مزایای این دستگاه:

- چهار پیستون سرامیکی و ورودی آب تا دمای 80 درجه سانتی گراد
- طراحی کاملا صنعتی با چارچوب فلزی به ضخامت 30 میلیمتر
- قابلیت حمل آسان با بهره گیری از چرخ های بزرگ عقبی و دسته قابل تنظیم
- دسترسی آسان به پمپ
- دارای سیستم اخطار کمبود روغن پمپ
- دارای دو عدد مخزن مواد شوینده
- سیستم کنترل جریان آب

۱-۴ زمان پیشروی جهت استفاده بر حسب ساعت



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

MC 6P-170/1100 FA

MC 6P-180/1300 FAXT

MC 6P-180/1300 FA

MC 6P-250/1100 FAXT

MC 6P-250/1100 FA

۱۷-۱۷	۱۸-۱۸	۱۸-۱۸	۲۵-۲۵	۲۵-۲۵	حداکثر فشار (bar/Mpa)
۷.۹	۶.۵	۶.۵	۶.۴	۶.۴	شروی سستشوی آب (kg/force)
۲۶.۳/۲۵	۲۱.۳/۲۰	۲۱.۳/۲۰	۱۸.۳/۱۶.۸	۱۸.۳/۱۶.۸	دبی (جریان آب) (l/min)
۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	حداکثر دمای ورودی آب (°C)
۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	دور موتور پمپ (rpm)
۹۳*۵۷*۴۱*۲۰	۹۳*۵۷*۴۱*۲۰	۷۷*۵۷*۴۱*۲۰	۹۳*۵۷*۴۱*۲۰	۷۷*۵۷*۴۱*۲۰	ابعاد (cm)
۹۶	۹۳	۸۶	۹۶	۸۹	وزن (kg)
۹	۷.۷	۷.۴	۸.۸	۸.۵	توان مصرف (kW)
۵-۳/۴-	۵-۳/۴-	۵-۳/۴-	۵-۳/۴-	۵-۳/۴-	منبع تغذیه و ولتاژ / فاز / فرکانس
۸	۸	۸	۸	۸	طول کابل (l)
۴	۴	۴	۴	۴	پیستون های سرامیکی
-	-	-	-	-	پیستون های فولادی
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	مخزن مواد شوینده (ltr)
+۱۹۵۰	+۱۷۰۰	+۱۷۰۰	+۱۴۷۵	+۱۴۷۵	سایز نازل
۱	۱	۱	۱	۱	حداکثر ارتفاع تکش آب (m)
○	○	○	○	○	چارچوب فولادی
●	●	○	●	○	شلنگ جمع کن
○	○	○	○	○	چرخ و شلنگ مسابح غذایی
●	●	●	●	●	سیستم افشار روغن پمپ
●	●	●	●	●	سیستم خاموش و روشن خودکار
●	●	●	●	●	۴ عدد خروجی مواد شوینده
P.NO.: 101119496	Ergo Coupling Kit				
P.NO.: 61369	High pressure coupling				
P.NO.: 1402064	P.NO.: 1402064	P.NO.: 6101766	P.NO.: 1402064	P.NO.: 6101766	High pressure hose
P.NO.: 106403130	P.NO.: 106403122	P.NO.: 106403122	P.NO.: 106403122	P.NO.: 106403122	Spray Gun
P.NO.: 106403010	Lance				
P.NO.: 101117665	P.NO.: 101119748	P.NO.: 101119748	P.NO.: 301150005	P.NO.: 301150005	Nozzle
P.NO.: 106403078	P.NO.: 106402294	-	P.NO.: 106402291	-	TURBO HAMMER LANCE
107146761	107146759	107146752	107146758	107146751	شماره فن دستگاه



INDUSTRIAL WATER JET

MH 1C

زمان پیشنهادی جهت استفاده بر حسب سطح



واتر جت آب گرم کوچک

این سری از واتر جت ها ، برای کارکرد در محیط های با شدت آلودگی کم کاربرد دارد

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای پمپ با رانندمان بالای 92%
- سیستم کنترل جریان جهت افزایش راحتی
- موتور با سرعت دوران 2800 RPM و پمپ با پیستون های سرامیکی
- دارای فریم و شامی فولادی ، سیستم ایمنی اگزوز ، سنسور شعله و سنسور سوخت
- دسترسی آسان به پمپ و سرورس سریع
- دمای ورودی 40 درجه سانتی گراد
- کارکرد آسان با دستگاه



شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

INDUSTRIAL WATER JET

MH 1C-110/300

11-10	حداکثر فشار (bar/Mpa)
۲۲	شیروی هسته‌شوی آب (kg/force)
۱-۹	دبی جریان آب (l/min)
۴۰	حداکثر دمای ورودی آب (°C)
۸۰	حداکثر دمای خروجی آب (°C)
۲۸۰۰	دور موتور پمپ (RPM)
۶۰۷*۶۸۸*۱۰۰۰	ابعاد (cm)
۹۴	وزن (kg)
۲.۸	توان مصرف (kW)
۵-۱۷۲۳۰	منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس
۵	طول کابل (l)
۳	پیستون های فولاد زد زنگ
۱۷	مخزن سوخت (l)
۲.۴	مصرف سوخت (kg/h)
۵	مخزن مواد شوینده (l)
●	مخزن مواد شوینده
●	تک فاز
●	تشانگر سرویس
●	سیستم خاموش روشن خودکار
●	سیستم بویلر بویته
●	سنسور شعله
P.NO.: 101119496	Ergo Coupling Kit
P.NO.: 32541	High pressure coupling
P.NO.: 301002275	High pressure hose
P.NO.: 106403122	Spray Gun
P.NO.: 106402281	Lance
P.NO.: 101119758	Nozzle
301001796	شماره فنی دستگاه



3.4 زمان پیشنهادی جهت استفاده بر حسب ساعت



INDUSTRIAL WATER JET

MH 2C

واتر جت آب گرم ایستاده – مناسب جهت استفاده روزانه

زمانی که جابه جایی و نگهداری دستگاه از عوامل اصلی باشد و در عین حال دستگاهی با کارایی بالا نیاز باشد، این سری از واتر جت های آب گرم مورد استفاده قرار می گیرند. طراحی شده جهت صنایع خودرو، کشاورزی، ساختمان و غیره

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای بویلر با راندمان بالای 92%
- سیستم کنترل جریان جهت افزایش راحتی
- موتور با سرعت دوران 2800RPM و پمپ با پستون های سرامیکی
- دارای فریم و شاسی فولادی، سیستم ایمنی، اگزوز، سنسور شعله و سنسور سوخت
- دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- دمای ورودی 40 درجه سانتی گراد



MH 2C-190/780 X	MH 2C-190/780	MH 2C-170/690 X	MH 2C-170/690	MH 2C-145/600 X	
19-/19	19-/19	17-/17	17-/17	145/145	حداکثر فشار (bar/Mpa)
2.1	2.1	3.3	3.3	2.6	نیروی شستشوی آب (kg/force)
13/12.1	13/12.1	11.5/10.5	11.5/10.5	1/1.1	دبی (جریان آب) (l/min)
20	20	20	20	20	حداکثر دمای ورودی آب (°C)
10/150	10/150	10/150	10/150	10/150	حداکثر دمای خروجی آب (°C)
2800	2800	2800	2800	2800	دور موتور پمپ (RPM)
6.7*688*1.71	6.7*688*1.71	6.7*688*1.71	6.7*688*1.71	6.7*688*1.71	ابعاد (cm)
112	110	112	110	112	وزن (kg)
5.1	5.1	2.1	2.1	3.2	توان مصرف (kW)
50/3/20	50/3/20	50/3/20	50/3/20	22/1/150	منبع تغذیه و تراز / فاز / فرکانس
5	5	5	5	5	طول کابل (l)
3	3	3	3	3	پیستون های سرامیکی
17	17	17	17	17	مخزن سوخت (l)
3.2	3.3	2.8	2.8	2.2	مصرف سوخت (kg/h)
1020	1020	1020	1020	1020	سایز نازل
●	○	●	○	●	شلنگ جمع کن
●	●	●	●	●	سیستم احتراق روغن پمپ
●	●	●	●	●	سیلندر با کنگی سرامیکی
●	●	●	●	●	سیستم خاموشی و روشن نمودار
●	●	●	●	●	مخزن مواد شوینده
●	●	●	●	●	سندسور شعله
P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 10111949	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	Ergo Coupling Kit
P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	High pressure coupling
P.NO.:101117763	P.NO.:301002275	P.NO.:301001100	P.NO.:301002275	P.NO.:107145197	High pressure hose
P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	Spray Gun
P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	Lance
P.NO.:101119738	P.NO.:101119738	P.NO.:101119737	P.NO.:101119737	P.NO.:101119735	Nozzle
107145014	107145013	107145010	107145009	107145004	شماره قتی دستگاه



INDUSTRIAL WATER JET

MH 2M



واتر جت آب گرم ایستاده – بسیار جمع و جور

این سری از واتر جت ها با پمپ های کاملا حرفه ای با دور موتور 1450rpm جهت نظافت سطوح و متوسط طراحی شده و بسیار مناسب برای استفاده در صنایع خودرو ، اماکن تجاری و واحد های کوچک کشاورزی می باشد .

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای بویلر با راندمان بالای 92%
- سیستم کنترل جریان جهت افزایش راحتی
- موتور با سرعت دوران 1450RPM و پمپ با بیستون های سرامیکی
- دارای فریم و شاسی فولادی ، سیستم ایمنی اگزوز ، سنسور شعله و سنسور سوخت
- دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- دمای ورودی 40درجه سانتی گراد



شریف صنعت پارسا تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

MH 2M-155/600 X	MH 2M-155/660	MH 2M-140/600 X	MH 2M-140/690	
۱۵/۱۵.۵	۱۵.۵/۱۵.۵	۱۴/۱۴	۱۴/۱۴	حداکثر فشار (bar/Mpa)
۴۱	۳	۲.۶	۲.۶	نیروی شستشوی آب (kg/force)
۱/۱۰	۱/۱۰	۱/۸.۸	۱/۸.۸	دبی (جریان آب) (l/min)
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	حداکثر دمای ورودی آب (°C)
۸۰/۱۵۰	۸۰	۸۰	۸۰	حداکثر دمای خروجی آب (°C)
۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	دور موتور پمپ (RPM)
۶۰۷*۶۸۸*۱۰۷۱	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۷۱	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۷۱	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۷۱	ابعاد (cm)
۹۹	۹۷	۹۹	۹۷	وزن (kg)
۳.۸	۳.۸	۳.۴	۳.۴	توان مصرف (kW)
۵۰/۳/۴۰	۵۰/۳/۴۰	۵۰/۳/۴۰	۲۳۰/۱/۵۰	منبع تغذیه و تراز / فاز / فرکانس
۵	۵	۵	۵	طول کابل (l)
۳	۳	۳	۳	پمپتون های سرامیکی
۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	مخزن سوخت (ltr)
۲.۷	۲.۷	۲.۵	۲.۵	مصرف سوخت (kg/h)
-۰/۳۵۰	-۰/۳۵۰	-۰/۳۵۰	-۰/۳۵۰	سایز نازل
●	○	●	●	شلنگ جمع کن
●	●	●	●	سیستم اخطار روغن پمپ
●	●	●	●	سیلندر با کلنگی سرامیکی
●	●	●	●	سیستم خاموشی و روشن نمودن
●	●	●	●	مخزن مواد شوینده
●	●	●	●	سنسور شعله
P.NO.: 101119496	P.NO.: 10111949	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	Ergo Coupling Kit
P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	High pressure coupling
P.NO.:101117763	P.NO.:301002275	P.NO.:101117763	P.NO.:301002275	High pressure hose
P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	Spray Gun
P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	Lance
P.NO.:101119736	P.NO.:101119736	P.NO.:101119736	P.NO.:101119736	Nozzle
107145027	107145026	107145025	107145024	شماره فنی دستگاه





INDUSTRIAL WATER JET

MH 4M

واتر جت آب گرم در سطح متوسط بسیار خلاقانه و کاربردی

زمانی که جابه جایی و نگهداری دستگاه از عوامل اصلی باشد و در عین حال دستگاهی با کارایی بالا باشد ، این سری از واتر جت های آب گرم مورد استفاده قرار می گیرند ، طراحی شده جهت صنایع خودرو ، کشاورزی ، ساختمان و غیره

برخی از مزایای این دستگاهها:

- * دارای بوئلر با راندمان بالای 92%
- * سیستم کنترل جریان جهت افزایش راحتی
- * موتور با سرعت دوران 1450RPM و پمپ با پستون های سرامیکی
- * دارای فریم و شاسی فولادی
- * دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- * دمای ورودی 40 درجه سانتی گراد



MH 4M-200/101E X	MH 4M-190/960 X	MH 4M-190/960	MH 4M-180/860 X	MH 4M-165/820 X	
۲۰/۲۰	۱۹/۱۹	۱۹/۱۹	۱۸/۱۸	۱۶۵/۱۶۵	حداکثر فشار (bar/Mpa)
۵.۵	۵	۵	۴.۳	۳.۹	نیروی شستشوی آب (kg/force)
۱۴.۸۳/۱۴	۱۶/۱۵	۱۶/۱۵	۱۴.۳/۱۳.۳	۱۳.۶/۱۲.۷	دبی (جریان آب) (l/min)
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	حداکثر دمای ورودی آب (°C)
۱۵/۱۶۰	۱۵/۱۶۰	۱۵/۱۶۰	۱۵/۱۶۰	۹/۱۵۰	حداکثر دمای خروجی آب (°C)
۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	دور موتور پمپ (RPM)
۷۶*۶۸۵*۱۰۵۳	۷۶*۶۸۵*۱۰۵۳	۷۶*۶۸۵*۱۰۵۳	۷۶*۶۸۵*۱۰۵۳	۷۶*۶۸۵*۱۰۵۳	ابعاد (cm)
۱۴۱	۱۵۰	۱۳۶	۱۵۰	۱۵۰	وزن (kg)
۶.۴	۶.۱	۶	۵.۲	۴.۷	توان مصرف (kW)
۵/۳/۴۰۰	۵/۳/۴۰۰	۵/۳/۴۰۰	۵/۳/۴۰۰	۵/۳/۴۰۰	منبع تغذیه و تراز / فاز / فرکانس
۵	۵	۵	۵	۵	طول کابل (l)
۳	۳	۳	۳	۳	پمپتون های سرامیکی
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	مخزن سوخت (ltr)
۴.۳	۴	۴	۳.۵	۳.۳	مصرف سوخت (kg/h)
۰/۰/۵۰۰	۰/۰/۵۰۰	۰/۰/۵۰۰	۰/۰/۴۵۰	۰/۰/۴۵۰	سایز نازل
●	●	○	●	●	شلیک جمع کن
●	●	●	●	●	سیستم اخطار روغن پمپ
●	●	●	●	●	تشاتگر سرویس
●	●	●	●	●	سیستم خاموشی و روشن خودکار
●	●	●	●	●	سیستم کنترل جریان آب
●	●	●	●	●	سندسور شعله
P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 10111949	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	Ergo Coupling Kit
P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	High pressure coupling
P.NO.:301001100	P.NO.:301001100	P.NO.:301001100	P.NO.:301001100	P.NO.:301001100	High pressure hose
P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	Spray Gun
P.NO.:106403010	P.NO.:106403010	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	Lance
P.NO.:101119741	P.NO.:101119741	P.NO.:101119740	P.NO.:101119740	P.NO.:101119740	Nozzle
107146615	107146611	107146602	107146601	107146600	شماره فنی دستگاه



• زمان بیشتری جهت استفاده بر حسب ساعت



INDUSTRIAL WATER JET

MH 7P

واتر جت آب گرم قوی جهت استفاده بالای روزانه

این سری از واتر جت ها ، دستگاههایی مناسب جهت صنایع سنگین می باشند
پمپ دستگاه دارای 4 پیستون و یک بویلر قدرتمند با طول عمر بالا است.

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای بویلر با راندمان بالای 92%
- سیستم کنترل جریان جهت افزایش راحتی
- موتور با سرعت دوران 1450RPM و پمپ با پیستون های سرامیکی
- دارای فریم و شاسی فولادی
- دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- دمای ورودی 40 درجه سانتی گراد
- کارکرد آسان با دستگاه



شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

MH 7P-175/1360 X2

MH 7P-175/1360

۱۷۵/۱۷۵	۱۷۵/۱۷۵	حداکثر فشار (bar/Mpa)
۶.۳	۶.۳	نیروی شستشوی آب (kg/force)
۲۱/۱۹.۵	۲۱/۱۹.۵	دبی (جریان آب) (l/min)
۴	۴	حداکثر دمای ورودی آب (°C)
۱۵/۹	۹/۱۵	حداکثر دمای خروجی آب (°C)
۱۴۵	۱۴۵	دور موتور پمپ (RPM)
۱۱۹*۷۰۲*۱۰۲۰	۱۱۹*۷۰۲*۱۰۲۰	ابعاد (cm)
۲۲۴	۲۲۴	وزن (kg)
۸.۳	۸.۳	توان مصرف (kw)
۵/۳/۴۰	۵/۳/۴۰	منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس
۱	۵	طول کابل (ا)
۴	۴	پیستون های سرامیکی
۳۵	۳۵	مخزن سوخت (ltr)
۱۵+۱	۱۵+۱	مخزن مواد شوینده (ltr)
●	○	شلنگ جمع کن
●	○	کابل جمع کن
●	●	سیستم بوئیر بهینه شده
●	●	سیستم اشعار روغن پمپ
●	●	سیستم خاموش و روشن خودکار
●	●	سیستم تنظیم جریان آب
P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	Ergo Coupling Kit
P.NO.: 61369	P.NO.: 61369	High pressure coupling
P.NO.: 6101766	P.NO.: 6101766	High pressure hose
P.NO.: 106403122	P.NO.: 106403122	Spray Gun
P.NO.: 106403010	P.NO.: 106403010	Lance
P.NO.: 101119747	P.NO.: 101119747	Nozzle
107146212	301001731	شماره فنی دستگاه



INDUSTRIAL WATER JET

MH 8P -180/2000

بسیار قدرتمند و کارآمد، با جریان آب بسیار بالا

این سری از واتر جت ها ، برای برداشتن حجم زیادی از آلودگی با فشار بالا و جریان آب فراوان مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای پمپ با راندمان بالای 92%
- سیستم کنترل جریان جهت افزایش راحتی
- موتور با سرعت دوران 1450RPM و پمپ با بیستون های سرامیکی
- دارای فریم و شاسی فولادی
- دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- دمای ورودی 40 درجه سانتی گراد
- کاربرد آسان با دستگاه



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com

INDUSTRIAL WATER JET

MH 8P - 180/2000

۱۸-۱۸	حداکثر فشار
۱-۳	شیروی هسته‌سوی آب
۳۴/۳۲.۵	دبی (جریان آب)
۴۰	حداکثر دمای ورودی آب
۱۵-۷۰	حداکثر دمای خروجی آب
۱۴۵۰	دور موتور پمپ
۱۱۹۰×۷۰۲×۱۰۷۰	ابعاد
۲۳۰	وزن
۱۲	توان مصرف
۵-۳/۴-	مدع تغذیه و نازل/فاژ/فرکانس
۵	طول کابل
۳	پیستون های سرامیکی
۳۵	مخزن سوخت
۹.۱	مصرف سوخت
۰-۱۲-	سایز نازل
۰	کابل جمع کن
●	سیستم احطار روغن پمپ
●	تشانگر سرویس
●	سیستم خاموشی روشن خودکتر
●	سیستم کنترل جریان آب
●	سنسور شعله
P.NO.: 101119496	Ergo Coupling Kit
P.NO.: 61369	High pressure coupling
P.NO.: 6101766	High pressure hose
P.NO.: 106402190	Spray Gun
P.NO.: 106403030	Lance
P.NO.: 101119758	Nozzle
301001796	شماره فنی دستگاه



71 VP300Eco

72 VP300 HEPA

73 VP 600

75 GD 930

77 GD5 BATTERY

78 GD5 / 10 BACK



COMMERCIAL
DRY VACS





Commercial dry vacs
VP300 Eco

VP300 Eco	
۹۰۰	توان نامی (W)
۲۰۰	قدرت مکش در انتهای لوله (Pa)
۳۲	جریان هوا (L/sec)
۳۳	قدرت مکش در انتهای نازل (Pa)
۵۰	سطح صدا (dB)
۱۰	ظرفیت کیسه فیلتره (L)
۱۰	طول کابل (m)
۱۳۵۰	سطح فیلتر اصلی (mm)
۳۹.۵×۳۲×۳۹	طول X عرض X ارتفاع (cm)
۵.۲	وزن (kg)

جاریبی مناسب برای استفاده روزانه

- سطح پایین صدا تا میزان 50 دسی بل امکان استفاده روزانه بدون اختلال در روند کار را می دهد.
- فن خرطومی 900W سازگار با محیط زیست به ما اجازه می دهد تا ضمن کاهش توان به میزان 25% به بهره وری بالا در نظافت برسیم.
- وزن 5.2 کیلوگرمی جهت حمل آسان
- بهترین حالت مخزن " مخزن 10 لیتری و کیسه فیلتره 8 لیتری "
- کل دستگاه، از جمله شلنگ و دسته می تواند بدون خطر و به راحتی از جایی به جای دیگر حمل شود.
- Nilfisk VP300 سازگار با محیط زیست به خوبی برای نظافت موثر و ساده با قیمت اقتصادی طراحی شده است.
- بسیار مناسب جهت تمیز نمودن ادارات و هتل ها و فروشگاه ها با کارکرد سبک و متوسط می باشد.



شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۳۹۶۸۱۵۲

Commercial dry vacs

VP300 HEPA

VP300 HEPA

۹۰۰	توان نامی (W)
۲۰۰	قدرت مکش در انتهای نوله (Pa)
۳۲	جریان هوا (CFM)
۲۳	قدرت مکش در انتهای نازل (Pa)
۵۰	سطح صدا (dB)
۱۰	ظرفیت کیسه خاکروبه (L)
۱۰	طول کابل (M)
۲۴۰۰	سطح فیلتر اصلی (Pa)
۳۹۰×۳۴۰×۳۹	طول X عرض X ارتفاع (CM)
۵.۳	وزن (KG)



قیمت کم - کیفیت بالا

- دارای فیلتر HEPA
- کابل نارنجی برای ایمنی و تعمیر و نگهداری آسان
- بهترین حالت در بر شدن کیسه گرد و غبار را دارد، بدین ترتیب زمان کمتری صرف تعویض کیسه ها را خواهیم داشت.
- وزن 5.3 کیلوگرمی جهت حمل آسان
- سطح پایین صدا تا میزان 50 دسی بل امکان استفاده روزانه بدون اختلال در روند کار را می دهد
- تجهیزات و کابل برق و سایر متعلقات در قسمت عقب دستگاه می باشد.
- Nilfisk VP300 HEPA آخرین محصول از سری VP300 از جابور برقی های تجاری و بسیار مناسب برای تمیز کردن در طول روز می باشد.
- بسیار مناسب جهت استفاده در ادارات و هتل ها و فروشگاه ها با کار کرد سبک و متوسط می باشد قیمت کم - کیفیت بالا





Commercial dry vacs
VP600

VP600 STD3	VP600 STD2	VP600 BASIC	
۸	۸	۸	برچسب انرژی
۳۵۰/۸۰۰	۳۵۰/۸۰۰	۸۰۰	توان نامی (W)
۲۴/۳۰	۲۴/۳۰	۳۰	جریان هوا (L/SEC)
۱۵/۲۲	۱۵/۲۲	۲۲	قدرت مکش در انتهای تازل (Pa)
۴۷/۵۴	۴۷/۵۴	۵۴	مساحت صدا (dB(A))
۱۰	۱۰	۱۰	ظرفیت مخزن (L)
۱۰	۱۵	۱۰	طول کابل (M)
H13	H13	H13	نوع فیلتر
۴۸*۳۰*۲۷	۴۸*۳۰*۲۷	۴۸*۳۰*۲۷	طول X عرض X ارتفاع (CM)
۸	۷	۷	وزن (KG)

نوآوری در قدرت، بالای نظافت

انتخاب دقیق یک نمونه دقیق متناسب با نیاز، از مزایای این سری از جارو ها می باشد . در این سری از جاروها امکان استفاده از کابل جمع کن رضایت بسیاری از افراد را در بر داشته حالت دو سرته و سطح صدای بسیار پایین ،این دستگاه را به یک نمونه خاص تبدیل نموده است . این دستگاه بسیار ایده آل جهت استفاده روزانه در هتل ها ، رستوران ها ، ادارات و آزمایشگاه ها می باشد. طراحی خاص این جارو، آسایش و راحتی فراوانی در سرویس و نگهداری آن را به همراه داشته است . به هنگامی که کابل و کابل جمع کن دچار خرابی شود ، به راحتی قابل سرویس و یا تعویض می باشد .



تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲
شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com

Commercial vacs





Commercial dry vacs

GD 930

GD930-Q	GD930	توان نامی (W)
800	1000	قدرت مکش در انتهای لوله (W)
235	270	جریان هوا (CFM)
22-30	25	قدرت مکش در انتهای نازل (WPA)
21.5	22	سطح صدا (dB)
45-52	52	ظرفیت کیسه فیلتر (L)
15	15	طول کابل (M)
15	15	سطح فیلتر اصلی (CMF)
HEPA H13-12000	4900	طول X عرض X ارتفاع (CM)
45*39*32	45*39*32	وزن (KG)
7.5	7.5	

جاروی منتخب میلیونها نفر در دنیا

جارو برقی خشک شناخته شده، کاملا موثر جهت تمیز نمودن مراکز بزرگ به صورت روزمره این جارو برقی یک انتخاب کاملا مناسب در هتل ها، مدارس، ادارات و بیمارستان ها است. برخی از مزایای این دستگاه:

- ساختار مقاوم با معزن فازی
- کیسه های 15 لیتری گرد و غبار
- سطح صدای بسیار پایین
- فیلتر چند لایه
- عملکرد بسیار بالا



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲
www.sharifsanat.com

Commercial vacs





Commercial dry vacs

GD 5 FLY

GD 5 battery

۴۰۰	توان نامی (W)
۱۰۰	قدرت مکش در انتهای لوله (Pa)
۲۰	جریان هوا (L/sec)
۲۰	قدرت مکش در انتهای نازل (Pa)
۵۷	سطح صدا (dB)
۵	ظرفیت کیسه (لیتر)
-	طول کابل (m)
۱۴۰۰	سطح فیلتر اصلی (Pa)
۳۸*۳۲*۷۰	طول X عرض X ارتفاع (cm)
۵.۲	وزن (kg)

مناسب برای همه جا

- کاربرد بسیار بی صدای این دستگاه موجب گردیده که به راحتی در طول روز در مراکز مهم مانند بیمارستان ها و ادارات مورد استفاده قرار گیرد.
- طراحی فوق العاده کوله موجب کارکرد راحت و بدون تنش شده است.
- استفاده از فن آوری نوین جهت حصول بالاترین عملکرد
- این دستگاه با استفاده از باتری های تعبیه شده در کوله باعث گردیده تا بدون نیاز به هیچ اتصالات الکتریکی، به راحتی و آسانی هر مکانی را نظافت نماید . هر باتری به مدت ۳۰ دقیقه کار کرده که با داشتن باتری های یدک می توان زمان بیشتری را صرف نظافت نمود . هر باتری در حداقل زمان ممکن (حد اکثر ۴۵ دقیقه) شارژ می شود.



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com

Commercial dry vacs

GD 5 / 10 BACK

GD 10 BACK	GD 5 BACK	
۱۳۰۰	۱۳۰۰	حجم نامی (L) ⁽¹⁾
۷۴۰	۷۴۰	قدرت مکش در انتهای لوله (W) ⁽²⁾
۴۰	۴۰	جریان هوا (L/SEC) ⁽³⁾
۲۳	۲۳	قدرت مکش در انتهای نازل (KPA) ⁽⁴⁾
۵۰	۵۰	سطح صدا (DBA) ⁽⁵⁾
۱۰	۵	غرقیت کیسه خاکروبه (L) ⁽⁶⁾
۱۵	۱۵	طول کابل (M) ⁽⁷⁾
۲۶۰۰	۱۴۰۰	سطح فیلتر اصلی (CM) ⁽⁸⁾
۳۸×۲۱×۵۹	۳۸×۲۶×۵۷	طول X عرض X ارتفاع (CM) ⁽⁹⁾
۵.۳	۴.۲	وزن (KG) ⁽¹⁰⁾



تمیزی و آسایش

- خروج کمترین میزان ذرات و غبارات با بهره گیری از فیلتر HEPA
- بسیار مناسب برای افراد چپ دست و راست دست
- مخازن با ظرفیت های متفاوت جهت تطابق با شرایط
- 15 متر کابل قابل جدا شدن به همراه کلید ایمنی
- کاهش خستگی و کاربری آسان با طراحی ویژه
- بسیار سبک، متعادل و تا حد ممکن کم صدا



◀ جارو های صنعتی و نیمه صنعتی

81 VL 500-75 WET & DRY

83 GM80P

84 IVB 3

85 IVB 5/7

87 IVB 965 SD XC

88 IVB 7X-ATEX



INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS



COMMERCIAL WET & DRY

VL500-SERIES

VL 500-75 2 BDF	VL 500 55-2 BDF	VL500 35 EDF	
۲۵۰۰	۲۵۰۰	۱۳۵۰	توان مصرفی
۲۰۰	۲۰۰	۲۵۰	قدرت مکش در انتهای لوله ^(۳)
۷۲	۷۲	۴۸	جریان هوا (L/SEC)
۲۱	۲۱	۲۰	قدرت مکش در انتهای تازل ^{(۳)(۴)}
۶۶	۶۶	۶۲	سطح صدا (DBA)
۷۵	۵۵	۳۵	ظرفیت مخزن ^(۵)
۱۰	۱۰	۱۰	طول کابل ^(۶)
۴۴۱-۱۸۴۰	۴۴۱-۱۸۴۰	۲۰۷۰-۱۰۵۱	سطح فیلتر آب - جاک (CMF)
۸۴۰۶۲۰۱۰	۸۴۰۶۲۰۱۰	۴۶۰۴۲۰۷۳	طول X عرض X ارتفاع (CM)
۲۸	۲۵.۵	۱۱.۵	وزن ^(۷)

آینده ای برای جارو های آب و خاک

جاروبرقی VL500 دستگاهی آینده آل برای هتل ها ، مراکز آموزشی ، نمایشگاه و سالن ها ی کنفرانس و همچنین ساختمان ها و مراکز صنعتی است . طراحی منحصر به فرد با قابلیت داشتن فیلتر های مجزای آب و خاک این امکان را می دهد که در هر محیط به طور مجزا و بدون نیاز به تعویض فیلتر فعالیت نماید. (به جهت بالابردن بهره وری هر فیلتر جهت استفاده در شرایط محیطی خاص خود طراحی شده است) این محصول در ظرفیتهای مختلف موجود است ۳۵ ، ۵۵ و ۷۵ لیتری .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفاتر الکترونیک شرکت شریف صنعت مراجعه نمایید .



شریف صنعت پارسا تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

VACUUM SOLUTIONS





SINGLE PHASE-DRY

GM 80 P

GM 80 P

۱۲۰۰	توان نامی ^{۱)}
۲۷۰	قدرت مکش در انتهای لوله ^{۲)}
۳۸	جریان هوا ^{۳)}
۲۰	قدرت مکش در انتهای نازل ^{۴)}
۵۰	سطح صدا ^{۵)}
۱۷.۲۵	ظرفیت مخزن ^{۶)}
۶.۲۵	ظرفیت کیسه خاکروبه ^{۷)}
۲۱۰۰	سطح فیلتر اصلی ^{۸)}
۳۹۰۳۰۰۰۰۱	طول X عرض X ارتفاع ^{۹)}
۵	وزن ^{۱۰)}

جارویی کوچک با قابلیت بالا

- دارای فیلتر های HEPA و یا ULPA
- طول کابل 10 متری
- مخزن 12.25 لیتری
- بسیار سبک با وزن 5 کیلوگرم
- این جارو انتخاب کاربرانی است که نیاز به قدرت مکش بالا در عین سادگی دستگاه را دارند.



شریف صنعت پارسا
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
 همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲
 www.sharifsanat.com

HEALTH & SAFETY-WET&DRY

IVB 3 SERIES

IVB3-M	IVB3-H	
۱۲۰۰	۱۲۰۰	لوان نامی ^(۱)
۲۷۰	۲۷۰	قدرت مکش در انتهای لوله ^(۲)
۶۰	۶۰	جرمان هوا ^(۳)
۲۲	۲۲	قدرت مکش در انتهای بازل ^(۴)
۵۵.۵	۵۵.۵	سطح صدا ^(۵)
۲۷	۲۷	ظرفیت نخزن ^(۶)
۱۰	۱۰	ظرفیت کیسه خاکروبه ^(۷)
۳۰۰۰	۸۰۰۰	سطح فیلتر اصلی ^(۸)
۳۹×۳۸×۵۷	۳۹×۳۸×۵۷	طول X عرض X ارتفاع ^(۹)
۱۰.۶	۱۰.۶	وزن ^(۱۰)



تایید شده جهت نظافت در محیط های پاک

- جارویی مطمئن جهت گروه گرد و غبار M و یا H
- دارای تکنولوژی نظافت فیلتر PUSH & CLEAN
- نوع موتور موجود باعث شده است تا در هنگام راه اندازی (استارت) کمترین میزان مصرف جریان برق را داشته باشد. " بسیار مناسب در مکانهایی با محدودیت مصرف برق "
- سری جاروهای IVB3 در گروه گرد و غبار M و یا H این امکان را داراست تا بالاترین حد مکش را در یک مجموعه جمع و جور داشته باشیم.
- بسیار بی سرو صدا با قابلیت جابجایی آسان



HEALTH & SAFETY-WET&DRY

IVB 5/7 SERIES



IVB 7-M	IVB 7-H	IVB 5-M	IVB 5-H	
۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	نوع نامی (W)
۳۷۰	۳۷۰	۳۷۰	۳۷۰	قدرت مکش در انتهای لوله (W)
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
۷۰	۷۰	۴۵	۴۵	غرقت مخزن (L)
۷۸۰۰	۱۰۰۰۰	۷۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	سطح فیلتر اصلی (m ²)
۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	حداکثر قدرت مکش (kPa)
۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	قطر ورودی (mm)
۶۰۰+۵۸۰+۹۷	۶۰۰+۵۸۰+۹۷	۵۰۰+۴۷۰+۶۵	۵۰۰+۴۷۰+۶۵	ابعاد (mm)
۳۷.۲	۳۷.۲	۱۶.۷	۱۶.۷	وزن (kg)

تایید شده جهت نظافت در محیط های پاک

* تکنولوژی نظافت فیلتر XTREME CLEAN

این تکنولوژی آلودگی ها را از سطح هیلتر برداشته و قدرت مکش جارو را در سطح بسیار بالایی حفظ می کند.

* سیستم راه اندازی (استارت) آرام و بکخواخت این دستگاه باعث شده تا کمترین میزان مصرف برق را داشته باشد. "بسیار مناسب در اماکن با محدودیت مصرف برق"

* سیستم خاموش و روشن اتوماتیک: در صورتی که از این سری از جاروها در ترکیب با ماشین ابزار استفاده شود، در هماهنگی با دستگاه ها به هنگام روشن و خاموش شدن، جارو نیز به صورت اتوماتیک روشن و خاموش می شود.

* دارای سیستم کنترل سرعت جهت کاهش قدرت مکش و سطح صدای دستگاه و همچنین جلوگیری از چسبیدن سری نازل به سطح نیز کار

* با انتخاب سری IVB7 شما می توانید از مزایای مخزن 70 لیتری، بدنه مقاوم و مخزن جدا شونده استیل بهره ببرید.



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۳۹۶۸۱۵۲
www.sharifsanat.com

شریف صنعت پارسا

VACUUM SOLUTIONS





HEALTH & SAFETY-WET&DRY
IVB 965 -SD XC

IVB 965 SD XC

۲+۱۲-	توان نامی (kW)
۲۷۰	قدرت مکش در انتهای لوله (kW)
۱۲۰	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
۵۰	ظرفیت مخزن (L)
۲۸-	سطح فیلتر اصلی (m²)
۷۳	حداکثر قدرت مکش (kPa)
۵۰	قطر ورودی (mm)
۶۱+۴۹+۹۹	ابعاد (mm)
۴۵	وزن (kg)

جهت نظافت در منابع سنگین و جمع آوری غبارات خطرناک

- مجهز به دو موتور صنعتی
- دارای سیستم خودکار نظافت فیلترها "xtreme clean" جهت دسترسی به حداکثر بازده حتی در گروه گرد و غبار H
- سطح بزرگ فیلتر برای بهره‌وری بالا و هزینه نگهداری پایین
- مخزن استیل ضد زنگ و سبک جهت حمل و نقل و تخلیه آسان
- کابل برق 10 متری
- دارای کیسه خاکروبه استاندارد هرچقدر مورد نظافت سخت تر باشد، چاروی قویتری باید انتخاب شود. به همین دلیل در بسیاری از جاها چاروی IVB 965 SD XC انتخاب می‌گردد. این چارو با جریان هوای 7200 لیتر در دقیقه و حداکثر قدرت 3000 وات در جمع آوری براده های فلزی و پس ماندهای (سیالات) صنعتی بسیار توانمند است.



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۳۹۶۸۱۵۲

HEALTH & SAFETY-WET&DRY
IVB 7X-ATEX TYPE 22



IVB 7-M B1

۱۲۰۰	توان نامی (W)
۲۷۰	قدرت مکش در انتهای لوله (W)
۵۶	جریان هوا بدون شلنگ (m³/min)
۷۰	ظرفیت مخزن (L)
۳۰۰۰	سطح فیلتر اصلی (m²)
۲۵	حداکثر قدرت مکش (KPa)
۵۰	ظرف ورودی (mm)
۵۸۰×۶۰۰×۹۲	ابعاد (mm)
۲۷۲	وزن (kg)

تایید شده جهت نظافت در محیط های ضد انفجار و پاکیزه

- جارویی متناسب جهت نظافت در گروه گرد و غبار M در محیط های ضد انفجار ATEX ZONE 22
- جاروی تک فاز با عمر طولانی منطبق بر استاندارد ATEX
- سیستم راه اندازی (استارت) آرام و یکنواخت این دستگاه باعث شده تا کمترین میزان مصرف جریان برق را داشته باشد (بسیار مناسب در اماکن با محدودیت مصرف برق)
- مخزن 70 لیتری استیل ضد زنگ به راحتی امکان جابجایی و تخلیه مخزن را می دهد.
- جارو های سری IVB7X M توسط دو موتور منحصر به فرد تجهیز شده اند به همین دلیل به قابلیت استفاده طولانی در محیط های ضد انفجار و منطبق بر استاندارد ATEX ZONE 22 رسیده اند.



◀ جاروهای صنعتی Nilfisk

غذا و دارو

105 IVT1000

106 VHW 200-201-210-211

107 VHW 310-311

108 VHW 320-321

109 VHW 420-421

110 VHW440

برش و بسته بندی

111 R SERIES

هوا کار

102 A15-VHC200

روغن و براده

103 VHO 200

104 ECO OIL 13-ECO OIL 22

سه فاز صنعتی

95 T30S

96 CTS22-CTS40-CTT40

97 T22-T40-T40W-T75

98 T22^{PLUS} - T40^{PLUS}-T40W^{PLUS}-

99 3707 SERIES

100 3907 SERIES

101 3997 SERIES

تک فاز صنعتی

91 118

92 S2B & S3B

93 15ATEX

94 S2-S3



INDUSTRIAL

vacuum solutions



SINGLE PHASE INDUSTRIAL

118

118	
IP43	حفاظت الکتریکی (IP)
F	کناس عایق کاری (CLASS)
5-6-230	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
1	توان نامی (kW)
75	سطح صدا (dB(A))
21.5	حداکثر مکش (Pa)
2700	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
25	ظرفیت مخزن خاکریزه (L)
1000	سطح فیلتر اصلی (mm)
50	قطر ورودی جارو (mm)
94x55x50	ابعاد (cm)
26	وزن دستگاه (kg)

یک جاروی صنعتی تنها با ارتفاع 95 سانتی متر.

جاروی یک کیلو واتی سری 118 بسیار مناسب جهت استفاده در محیط های صنعتی به عنوان جاروی خاک می باشد .
وجود بدنه تمام استیل این دستگاه را هرچه بیشتر صنعتی نموده است ، که بسیار مناسب و با کارکردی آسان می باشد .
در صورت نیاز امکان نصب فیلتر HEPA جهت استفاده در محیط های آلوده به شایرات خطرناک وجود دارد .



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

SINGLE PHASE INDUSTRIAL

S2B-S3B

S3B	S2B	
IP43	IP43	حفاظت الکتریکی (IP)
I	I	کلاس عایق کاری (CLASS)
۵-۶-۲۳۰	۵-۶-۲۳۰	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
۳	۲	توان نامی (kW)
۷۵	۷۴	سطح صدا (dB(A))
۲۱	۲۱	حداکثر مکش (Pa)
۸۱۰۰	۵۵۰۰	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
۵-۱۰۰	۵۰	ظرفیت مخزن خاکروبه (L)
۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	سطح فیلتر اصلی (mm²)
۷۰	۷۰	قطر ورودی جارو (mm)
۱۳۷-۱۵۲+۶-+۲۹	۱۳۷+۶-+۲۹	ابعاد (DxH)
۶۷-۷۰	۶۴	وزن دستگاه (kg)



قدرتمند و ساده

این سری از جاروهای ۲ و ۳ کیلو واتی با دو یا سه موتور مجزا به عنوان جاروهای آب و خاک مورد استفاده قرار می گیرد .
این جارو ها به گونه ای طراحی شده اند که در منابع سنگین جهت جمع آوری تراشه های فلزی ، روغن و سایر پسماندها قابل استفاده می باشند .





SINGLE-PHASE ATEX CERTIFIED

15 ATEX

15ATEX

55	حفاظت الکتریکی (IP)
F	کناس عایق کاری (CLASS)
5-230	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
11	توان نامی (kW)
۶۸	سطح صدا (dB(A))
۲۱.۵	حداکثر مکش (kPa)
۲۳۰۰	ظریان هوا بدون شلنگ (L/min)
۲۵	ظرفیت مخزن خاکروبه (L)
۸۰۰۰	سطح فیلتر اصلی (mm)
۴۰	قطر ورودی جارو (mm)
۵-۱۱۲ (+۵۲)	ابعاد (cm)
۴۴	وزن دستگاه (kg)

جاروی تک فاز دارای گواهی ATEX

جاروی 15 ATEX یک جاروی خاک 1.1 کیلوواتی ضد انفجار بوده که دارای گواهی های لازم طبق استاندارد های اروپایی می باشد و می تواند در (EX) ZONE 22 ATEX II3D T125 که خطر انفجار پلیستی را دربر دارد ، فعالیت نماید. همچنین به دلیل قابلیت نصب فیلتر HEPA ، این جارو بسیار مناسب برای جمع آوری ذرات سمی می باشد.



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

DIGITAL & FULLY MODULAR

S2-S3

S3	S2	
P44	P44	حفاظت الکتریکی (E)
I	I	کلاس عایق کاری (CLASS)
۵-۶۰/۲۳۰	۵-۶۰/۲۳۰	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
۳	۲	توان نامی (kW)
۷۱	۷۰	سطح صدا (dB A)
۳۱	۳۱	حداکثر مکش (Pa)
۸۱۰۰	۵۵۰۰	دبیان هوا بدون شلنگ (L/min)
۵-۱۰۰	۴۰	غرقیت مخزن خاکروبه (L)
۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	سطح فیلتر اصلی (cm ²)
۷۰	۷۰	قطر ورودی جارو (mm)
۸۰۰۶۰۰۱۳۰۰۱۵۸	۸۰۰۶۰۰۱۳۰۰۱۳۳	ابعاد (cm)
۶۸-۷۱	۶۷	وزن دستگاه (kg)



اولین جاروی صنعتی دیجیتال

جاروهای آب و خاک سری S2 و S3 دارای موتور های 2 و 3 کیلوواتی "by-pass" می باشند. همچنین مجهز به یک صفحه نمایش الکترونیکی می باشند که کار با این جارو را بسیار آسان نموده و نظارت بر عملکرد دستگاه را بالا برده است. انواع مخازن 40.50 و یا 100 لیتری با بهره گیری از سیستم نوبن گرانولی "Gravity unload system" و با امکان استفاده از کیسه زباله های مخصوص این جارو را به محلی منحصر به فرد تبدیل کرده است.





WHEN POWER IS ESSENTIAL
T30 S

T30 S	
IP55	حفاظت الکتریکی (IP)
F	کناس عایق کاری (CLASS)
5-7.5	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
3	توان نامی (kW)
70	سطح صدا (dB(A))
31	حداکثر مکش (kPa)
5820	ظریان هوا بدون شلنگ (L/min)
5-10	ظرفیت مخزن خاکروبه (L)
195-	سطح فیلتر اصلی (mm)
70	قطر ورودی جارو (mm)
6-91+125-103	ابعاد (cm)
1-1-1.2	وزن دستگاه (kg)

جارویی با قدرت فراوان

این جاروی 3 کیلوواتی آب و خاک انتخاب بسیاری از کارخانجات تولیدی می باشد که به دنبال کیفیت بالا و قیمت مناسب می باشند .
این جارو در سری های مختلف موجود می باشد ؛ با مخازن 50 یا 100 لیتری به همراه کیسه جارو های LDPE ، یا LONGOPAC و یا کیسه های مخصوص جمع آوری گرد و خاک موجود می باشد.



تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲
www.sharifsanat.com

COMPACT, VERSATILE & CONFIGURABLE

CTS 22 - CTS 40 - CTT 40

CTT40	CTS40	CTS22	
IP55	IP55	IP55	حفاظت الکتریکی (IP)
F	F	F	کلاس عایق کاری (CLASS)
5-/40	5-/40	5-/40	واتاژ / فرکانس (Hz)
4	4	2.2	توان نامی (KW)
73	70	68	سطح صدا (dB(A))
18	21	30	حداکثر مکش (kPa)
8900	7000	5200	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
50	50	50	ظرفیت مخزن خاکریزه (L)
19000	19000	19000	سطح فیلتر اصلی (cm²)
70	70	70	قطر ورودی جارو (mm)
1050*170	1050*170	1050*170	ابعاد (cm)
119	114	100	وزن دستگاه (kg)



جاروهای همه کاره، بسیار جمع و جور و با عملکرد آسان

جاروهای سری CTS-CTT با توان 2.2 و 4 کیلووات بسیار مناسب جهت استفاده به عنوان جاروی خاک می باشند. سری های CTS دارای مکش بسیار بالا و در عین حال جریان هوای کم می باشند، ضمن اینکه سری های CTT مجهز به توربین گردیده و جریان هوای بالایی را در عین مکش کم ایجاد می کند. اندازه کوچک این سری جارو ها باعث شده تا کار با این مکنده ها بسیار آسان گردد.





TAILOR FOR METAL PRODUCTION

T22- T40 - T40W - T75

T75	T40W	T40	T22	
IP55	IP55	IP55	IP55	حفاظت الکتریکی (IP)
F	I	I	I	کلاس عایق کاری (CLASS)
5-/4-	5-/4-	5-/4-	5-/4-	ولتاژ (V) / فرکانس (Hz)
7/5	4	4/3	2/2	توان نامی (kW)
74	72	72	68	سطح صدا (dB(A))
35	30	46	30	حداکثر مکش (kPa)
89-	86-	525-	525-	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
1-	5-1-	5-1-	5-1-	ظرفیت مخزن خاکریز (L)
35000	19500	19500	19500	سطح فیلتر اصلی (cm²)
70	70	70	70	قطر ورودی جارو (mm)
130x60x175	113x60x175	113x60x175	113x60x175	ابعاد (cm)
188	126-129	127-120	111-114	وزن دستگاه (kg)

مناسب جهت صنایع فلزی

این سری از جارو ها از 2.2 کیلو وات تا 4 کیلو وات بسیار مناسب جهت استفاده به عنوان جاروی آب و خاک می باشد .

مدل های گوناگون جهت نیازهای متعدد وجود دارد ، به خصوص مدل های 4 کیلو واتی که توربین مکنده به صورت سری برای مکش بالا تعبیه شده (T40) و یا به صورت موازی در سیستم در نظر گرفته شده (T40W) که جریان هوای بالایی را به سیستم می دهد .



تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲
www.sharifsanat.com

HEALTH & SAFETY AS SATNDARD

T22 PLUS - T40 PLUS - T40W PLUS



T40W PLUS	T40 PLUS	T22 PLUS	
IP55	IP55	IP55	حفاظت الکتریکی (IP)
F	F	F	کلاس عایق کاری (CLASS)
۵۰/۴۰۰	۵۰/۴۰۰	۵۰/۴۰۰	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
۴	۴/۳	۲/۲	توان نامی (KW)
۷۱	۷۱	۶۲	سطح صدا (dB(A))
۱۹	۳۶	۲۱	حداکثر مکش (Pa)
۸۱۵۰	۵۲۵۰	۵۲۵۰	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
۵-۱۰۰	۵-۱۰۰	۵-۱۰۰	ظرفیت مخزن خاکریزه (L)
۳۵۰۰۰	۱۱۵۰۰	۱۹۵۰۰	سطح فیلتر اصلی (cm²)
۷۰	۷۰	۷۰	قطر ورودی جارو (mm)
۱۳۹۰* *۱۳۰-۱۳۶	۱۳۹۰* *۱۳۶-۱۵۴	۱۳۹۰* *۱۵۴-۱۳۶	ابعاد (cm)
۱۶۷	۱۶۲	۱۲۸	وزن دستگاه (kg)

دارای استاندارد های ایمنی و بهداشت

جاروی هایی با توان 2.2 و 4 کیلووات بسیار مناسب جهت استفاده به عنوان جاروی خاک حتی در محیط های با خطر انفجار دارای گواهی ATEX می باشند. بیش از این وجود فیلتر L-M-H این جارو ها را بسیار مناسب محیط های با فشارات سمی می نماید. در مدل های T22 PLUS و T40 PLUS وجود سیستم مکنده توربینی امتداد جارو، قدرت مکش فراوانی را به دستگاه می دهد. همچنین در سری T40WPLUS قرار گیری این سیستم به موازات باعث گردیده تا جریان هوای بالایی به وجود آید.





ENDLESS POWER & POSSIBILITIES

3707 SERIES

3707/10	3707	
IP55	IP35	حفاظت الکتریکی (IP)
F	F	کلاس عایق کاری (CLASS)
۵۰/۲۲-۴۰	۵۰/۲۲-۴۰	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
۷.۵	۵.۵	توان نامی (kW)
۷۸	۷۸	سطح صدا (dB(A))
۲۴.۵	۳۵.۳	جداسازی مکش (kg)
۱۳۵۰۰	۸۱۰۰	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
۱۷۵	۱۷۵	ظرفیت مخزن خاکروبه (L)
۲۵۰۰۰	۳۵۰۰۰	سطح فیلتر اصلی (cm ²)
1۰۰	1۰۰	قطر ورودی جارو (mm)
۱۶۰۰x۸۰۰x۱۸۱	۱۶۰۰x۸۰۰x۱۸۱	ابعاد (mm)
۳۰۵	۲۹۱	وزن دستگاه (kg)

قدرت فراوان با قابلیت های بیشمار جهت منابع سنگین

این سری از جارو ها از 5.5 کیلو وات تا 7.5 کیلو وات بسیار مناسب جهت استفاده به عنوان جاروی آب و خاک می باشند. توان بالای این سری از جارو ها امکان استفاده در شرایط سخت و به صورت دائم کار را به کاربر می دهد. وجود فیلتر بسیار بزرگ و حجم بسیار بالای مخزن جارو برقی باعث گردیده تا زمان سرویس و نگهداری آنها به حداقل برسد. این سری از جارو ها در مدل های گوناگون با قدرت مکش بالا ، جریان هوای بالا و توان بالا موجود است.



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

ENDLESS POWER & POSSIBILITIES

3907 SERIES

3907/18	3907W	3907	
IP55	IP55	IP55	حفاظت الکتریکی (IP)
F	F	F	کلاس سابق کاری CLASS
۵۰/۲۳-۴۰	۵۰/۲۳-۴۰	۵۰/۲۳-۴۰	ولتاژ (V) / فرکانس (Hz)
۱۳	۱۱	۱۱	توان نامی (kW)
۷۸	۷۸	۷۸	سطح صدا (dB(A))
۲۹.۴	۲۹.۴	۴۳.۱	حداکثر مکش (m³/min)
۱۸۶---	۱۵۲---	۸۴---	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	ظرفیت مخزن خاکریزه (L)
۳۵---/۶۶---	۳۵---	۳۵---	سطح فیلتر اصلی (cm²)
۱---	۱---	۱---	قطر ورودی جارو (mm)
۱۶۰×۸۰×۱۸۱	۱۶۰×۸۰×۱۸۱	۱۶۰×۸۰×۱۸۱	ابعاد (mm)
۳۶-	۳۷۴	۴۱۱	وزن دستگاه (kg)



قدرت فراوان با قابلیت های بیشمار جهت صنایع سنگین

این سری از جارو ها از 11 کیلو وات تا 13 کیلو وات بسیار مناسب جهت استفاده به عنوان جاروی آب و خاک می باشند. توان بالای این سری از جارو ها امکان استفاده در شرایط سخت و به صورت دائم کار را به کاربر می دهد. وجود فیلتر بسیار بزرگ و حجم بسیار بالای مخزن جارو برقی باعث گردیده تا زمان سرویس و نگهداری آنها به حداقل برسد. این سری از جارو ها در مدل های گوناگون با قدرت مکش بالا ، جریان هوای بالا و توان بالا موجود است.





FIRST CLASS POWER
3997-3997C-3997W-3997WC

3997WC	3997W	3997C	3997	
IP55	IP55	IP55	IP55	حفاظت الکتریکی (IP)
F	F	F	F	کلاس عایق کاری (CLASS)
50/400	50/400	50/400	50/400	ولتاژ (V) / فرکانس (Hz)
20	20	20	20	توان نامی (kW)
78	78	79	79	سطح صدا (dB(A))
43	43	61	61	حداکثر مکش (kPa)
36000	36000	18600	18600	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
175	175	175	175	ظرفیت مخزن خاکروبه (L)
11000	9800	11000	6600	سطح فیلتر اصلی (cm²)
120	120	100	100	قطر ورودی جارو (mm)
2000x900x1150	2150x900x1150	2000x900x1150	2000x900x1150	ابعاد (cm)
697	650	617	650	وزن دستگاه (kg)

درجه یک در قدرت

جاروهای با توان 22 کیلو واتی بسیار مناسب جهت استفاده به عنوان جاروهای آب و خاک دائم کار و همچنین بسیار توانمند در شرایط کاری سخت و سنگین می باشند . این جارو ها با بهره از قدرت فراوان می توانند به عنوان جارو های مرکزی مورد استفاده گیرند .
(دارای فیلتر شیکر الکتریکی به صورت استاندارد)



تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲
www.sharifsanat.com

COMPRESSED AIR, SAFETY

A15-VHC200

VHC200	A15	
۳۶۵	۱۵۸۰	مصرف هوا (L/min) در فشار 6 بار
۴.۹	۴	فشار مورد نیاز (bar)
۵۶۰۰ با شلنگ	۳۱۰۰ با شلنگ	جریان هوا (L/min)
۳۸	۳۵.۱	حداکثر مکش (cm ³ /s)
۷۰	۷۳	سطح صدا (dB(A))
۵۰-۱۰۰	۲۵	اثرمیت مخزن خاکریزه (L)
۱۹۵۰۰	۷۰۰۰	سطح فیلتر اصلی (cm ²)
۷۰	۵۰	ظرف ورودی جارو (cm ³)
۹۱۴۶-۱۳۰۰-۱۵۹	۵۱۴۵۱۴۰۱	ابعاد (mm)
۶۷-۷۰	۳۴	وزن دستگاه (kg)



ایمنی کامل با استفاده از جاروهای هوا کار

این جاروها به گونه ای طراحی شده اند که در صورتی که جریان برقی مناسب در دسترس نبوده و یا استفاده از جریان برقی خطرات مالی و جانی را به همراه داشته باشد، با تجهیز یک سیستم ونتوری بسیار مناسب به جمع آوری هرگونه پس ماند خشک و یا تر را می نماید. بنا به نحوه عملکرد، در مدل های مختلف بنا به نحوه عملکرد دارای مخازن استیل و یا استیل ضد زنگ پوشیده شده از یک لایه رنگ اپوکسی می باشند.

این جاروها منطبق بر استاندارد های ATEX ZONES GAS 1-2 DUST 21-22 می باشند.





OIL AND CHIPS
VHO200

VHO200	
IP44	حفاظت الکتریکی (IP)
1	کلاس عایق کاری (CLASS)
50/230	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
24	توان نامی (kW)
70	سطح صدا (dB(A))
23	حداکثر مکش (kPa)
450	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
27	ظرفیت مخزن براده (L)
75	ظرفیت مخزن مایع (L)
50	قطر ورودی جارو (mm)
51+88+133	ابعاد (mm)
60	وزن دستگاه (kg)

اولین جاروی صنعتی دیجیتال

این جاروی تک فاز 2/4 کیلوواتی به طوری طراحی شده است که هر نوع مایع حتی مخلوط با جامدات مختلف را مکش نماید. همچنین با امکان معکوس نمودن جریان هوا از مکش به دمش تمامی مخزن به سرعت تخلیه می گردد. این جارو مجهز به یک سید توری می باشد که مواد جامد را از مایع جدا می نماید.



شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

OIL AND CHIPS
ECO-OIL13 - ECO-OIL22

ECO-OIL 22	ECO-OIL 13	
IP55	IP43	حفاظت الکتریکی (IP)
F	B	کلاس عایق کاری (CLASS)
۵۰ / ۲۰۰	۵۰ / ۲۲۰	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
۲.۷	۱.۳	توان نامی (kW)
۷۱	۷۰	سطح صدا (dB(A))
۳۲.۳	۲۲	حداکثر مکش (Pa)
۵۱۰۰	۲۴۷۵	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
۳۰	۳۰	فرسفت مخزن براده (L)
۱۸۰	۱۸۰	فرسفت مخزن مایع (L)
۵۰	۵۰	قطر ورودی جارو (mm)
۲۷۷۰×۱۰۵۰×۱۰۰	۲۷۷۰×۱۰۵۰×۱۰۰	ابعاد (mm)
۱۲۵	۱۲۰	وزن دستگاه (kg)



مخصوص جمع آوری مایعات با چسبندگی بالا

جاروهای تک فاز 1/3 کیلوواتی و سه فاز 2/2 کیلوواتی مخصوص جمع آوری مایعات با چسبندگی بالا، روغن های صنعتی به همراه براده و ذرات ریز فلزی و همچنین جدا نمودن ذرات موجود در روغن ها و بازگرداندن روغن های جمع آوری شده به پروسه کار طراحی شده اند.





VACUUM FOR CLEANROOMS

IVT1000

IVT1000-SAFE PACK	IVT1000 H-Class	IVT1000	
IP40	IP40	IP40	حفاظت الکتریکی (IP)
-	-	-	کلاس عایق کاری (CLASS)
۵-۶۰/۲۲-۲۴۰	۵-۶۰/۲۲-۲۴۰	۵-۶۰/۲۲-۲۴۰	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
۱.۲	۱.۲	۱.۲	توان نامی (KW)
۶۱	۶۱	۶۱	سطح صدا (dB(A))
۲۰	۲۰	۱۹.۸	حد اکثر مکش (Pa)
۲۱۰۰	۲۱۰۰	۲۲۸۰	جریان هوا بدون شنک (L/min)
۶.۵	۸	۶.۵	ظرفیت مخزن خاکروبه (L)
۲۵۷۳	۲۵۷۳	۲۱۰۰	سطح فیلتر اصلی (mm ²)
۳۲	۳۲	۳۲	قطر ورودی جارو (mm)
۳۰+۳۰+۷۰	۳۰+۳۰+۷۲.۵	۳۰+۳۰+۶۲.۵	ابعاد (mm)
۹	۱۱.۵	۹	وزن دستگاه (kg)

CLEANROOM جاروی مخمومس

وسیله ای کوچک و بسیار مناسب جهت استفاده در اماکنی با نظارت بهداشتی فراوان و بالاترین حد تمیزی (مانند CLEANROOM ها) می باشد .
این جارو بسیار کم صدا بوده و می توان آن را به آسانی استراژیزه نمود؛ همچنین با بهره گیری از فیلترهای HEPA و ULPA بسیار مناسب جهت جمع آوری بوذره های سمی و مرگ آور می باشد.



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

COMPACT VACUUM CLEANER

VHW200-VHW201-VHW210-VHW211

VHW211	VHW210	VHW201	VHW200	
IP55	IP55	IP55	IP55	حفاظت الکتریکی (IP)
1	1	1	1	کلاس طبق کاری (CLASS)
50 / 40	50 / 40	50 / 40	50 / 40	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
-A9	-A9	-A5	-A5	توان نامی (kW)
59	62	56	56	سطح صدا (dB(A))
21	21	14.8	14.8	حداکثر مکش (m³/h)
1932	1932	1192	1112	جرم هوا بدون شنگ (L/min)
6.5	6.5	6.5	1	ظرفیت مخزن خاکروبه (L)
1840	1840	1840	1320	سطح فیلتر اصلی (mm²)
40	40	40	40	قطر ورودی جارو (mm)
21x21x21	22x22x22	21x21x21	21x22x21.5	ابعاد (mm)
21	22	25	17	وزن دستگاه (kg)



کوچکترین نمونه جهت استفاده بر روی دستگاه های اتوماتیک

جاروهای سه فاز صنعتی (ثابت) از 0.45 تا 0.85 کیلووات. کوچکترین نمونه از تولیدات شرکت نیلفسک بوده که در دستگاه های خطوط تولید دارو (PROCESS) استفاده می شود و به جمع آوری شیارها ریز و براده های موجود می پردازد. این دستگاه منطبق بر دستورالعمل های GMP بوده و ضمن کم صدا بودن با بهره گیری از فیلترهای کیسه ای و فیلتر های HEPA H14 قبل از موتور مکنده (UP-STREAM ABSOLUTE FILTRATION) کوچکترین ذرات موجود را جمع آوری می نماید.





BEST ONBOARD VACUUM TECH.

VHW310-VHW311

VHW311	VHW310	
IP55	IP35	حفاظت الکتریکی (IP)
I	I	کلاس عایق کاری (CLASS)
۵۰ / ۴۰۰	۵۰ / ۴۰۰	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
۱.۵	۱.۵	توان نامی (KW)
۶۰	۶۱	سطح صدا (dB(A))
۲۴	۲۴	حد اکثر مکش (Pa)
۳۵۰۰	۳۵۰۰	جریان هوا بدون شنگ (LPM)
۱۵	۱۵	ظرفیت مخزن خاکروبه (L)
۴۲۰۰	۴۲۰۰	سطح فیلتر اصلی (Pa)
۵۰	۵۰	قطر ورودی جارو (mm)
۴۳۰۷۱+۹۰۰۰	۴۳۰۷۱+۹۰۰۰	ابعاد (mm)
۶۱	۴۹	وزن دستگاه (kg)

بهترین فن آوری در بین جارو های ثابت

زمانی که فضا بسیار محدود است و در عین حال کیفیت بسیار بالایی مورد نیاز است این سری از جارو ها با توان 1/5 کیلووات بهترین گزینه می باشند. بسیار مناسب جهت استفاده بر روی دستگاه های خطوط تولید (PROCESS MACHINES) در صورت لزوم مدل VHW311 به راحتی با فیلتر مخصوص و چرخ تجهیز شده و تبدیل به یک جاروی متحرک می شود .



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

MULTIFUNCTIONAL INNOVATION

VHW321 / VHW 320



VHW321	VHW320	
IP55	IP55	حفاظت الکتریکی (IP)
F	F	کلاس عایق کاری (CLASS)
50 / 40	50 / 40	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
1.5	1.5	توان نامی (kW)
61	60	سطح صدا (dB(A))
18.5	18.5	حداکثر مکش (kPa)
2200	2200	دوران هوا بدون شلنگ (Liter)
75	75	عرفیت مخزن خاکروبه (L)
1000	1000	سطح فیلتر اصلی (mm ²)
50	50	قطر ورودی جارو (mm)
22+23.5+11Y	22+23+11Y	ابعاد (mm)
82	73	وزن دستگاه (kg)

دستگاه هایی چند منظوره

این سری از جاروهای 1.5 کیلوواتی جهت استفاده بر روی دستگاه های تولیدی دارو (PROCESS MACHINES) و همچنین جهت نظافت کلی و عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. این جارو ها با یک سیستم جدید "PULL CLEAN" تجهیز شده است که با این سیستم، فیلتر کارتریجی موجود دستگاه - همزمان با کارکرد دستگاه تمیز می شود.

این جارو ها منطبق بر دستورالعمل های GMP بوده و فیلتر های دستگاه بدون هرگونه تماس مستقیم بدن انسان یا ذرات خطرناک تعویض می گردد.





WHEN HYGIENE MEETS PERFORMANCES

VHW421-VHW420

VHW421	VHW420	
IP55	IP35	حفاظت الکتریکی (IP)
F	F	کلاس عایق کاری (CLASS)
50 / 400	50 / 400	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
2.2	2.2	توان نامی (kW)
65	63	سطح صدا (dB(A))
19	19	جداکنش مکش (kPa)
5100	5100	جریان هوا بدون شلنگ (L/min)
46	46	ظرفیت مخزن خاکروبه (L)
2000	2000	سطح فیلتر اصلی (m ²)
70	70	قطر ورودی جارو (mm)
54+97+139	51+92+139	ابعاد (mm)
112	100	وزن دستگاه (kg)

کیفیت و بهداشت

جاروهای مدل VHW420 با توان 2/2 کیلووات به گونه ای طراحی شده اند که هفت روز هفته و 24 ساعته (24/7) کار می کنند .
 مدل VHW421 جاروی باکیفیت و منطبق بر دستورالعمل های GMP می باشد.



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
 همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲ www.sharifsanat.com

HIGHEST PERFORMANCE

VHW440

VHW440

IP55	حفاظت الکتریکی (IP)
F	کلاس عبور کثرت (CLASS)
50 / 20	ولتاژ / فرکانس (V/Hz)
4	توان نامی (kW)
67	سطح صدا (dB(A))
23	حداکثر مکش (kPa)
7000	دبیان هوا بدون شلنگ (L/min)
48	غرقیت مخزن خاکروبه (L)
20000	سطح فیلتر اصلی (cm ²)
70	قطر ورودی جارو (mm)
540x970x1390	ابعاد (mm)
113	وزن دستگاه (kg)



بالاترین کیفیت جهت تمامی محصولات بهداشتی

جارویی 4 کیلوواتی با قدرتی بالا در مکش، جریان هوا و فیلتر، بسیار مناسب جهت نظافت تمامی خطوط تولید می باشد.





FASTEST WAY TO COLLECT TRIMS
R Series

3507AR	R 305	R 155	R 154	R 104	
IPSS	IPSS	PSS	IPSS	IPSS	مخزن مکش (L)
۴	۴	۴	۴	۴	کلیس خالی جاری (L)
۵-۷۲-۴-	۵-۷۲-۴-	۵-۷۲-۴-	۵-۷۲-۴-	۵-۷۲-۴-	ولتاژ (V) فرکانس (Hz)
۱	۷۷	۱۱	۱۱	۹	توان (kW)
۷۴	۷۵	۷۷	۷۷	۶۸	سطح صدا (dB)
۳-	۳۱.۳	۲۰.۵	۲۰.۵	۲۷.۵	خداکتر مکش (mm)
۸۶۰۰	۵۱۰۰	۲۳۰۰	۲۴۰۰	۲۶۰۰	جرمان هوا بدون ششک (L/min)
۳۵	۱۵	۱۵	۱۷	۱۷	ظرفیت مخزن خاکریز (L)
۷۱۰۰	۱۴۳۰	۱۱۳۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	سطح فیلتر اصلی (mm)
۷-	۵-	۵-	۵-	۵-	قطر ورودی جارو (mm)
۱۰-۷-۱۲	۶۶-۱۲۵	۶۶-۱۲	۵۶-۱۲	۵۶-۱۲	پهلو (mm)
۱۵۵	۶۱	۲۷	۴۰	۳۸	وزن دستگاه (kg)

سریعترین روش جهت جمع آوری تراشه ها

این سری از جارو ها از 0/85 تا 4 کیلو وات مناسب جهت جمع آوری خرده های کاغذ، پلاستیک و پارچه ایجاد شده در خطوط تولید می باشد. قدرت مکش، مشخصات فنی و ابعادی دستگاه کاملا منطبق بر ماشین آلات خط تولید طراحی شده اند.



شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲



