جارو های تجاری

71 VP300Eco

72 VP300 HEPA

73 VP 600

75 GD 930

77 GD5 BATTERY

78 GD5 / 10 BACK

COMMERCIAL
DRY VACS

Commercial dry vacs

VP300 Eco

	VP300 Eco
توان نامی (W)	۹۰۰
قدرت مکش در انتهای لوله (W)	۲۰۰
جریان هوا (L/SEC)	۳۲
قدرت مکش در انتهای نازل (KPA)	۲۳
سطح صدا (Dba)	۵۰
ظرفیت کیسه خاکروبه (L)	۱۰
طول کابل (M)	۱۰
سطح فیلتر اصلی (CM²)	۱۲۵۰
طول X عرض X ارتفاع (CM)	۳۹.۵*۳٤*۳۹
وزن (KG)	۵.۲

جارویی مناسب برای استفاده روزانه

- سطح پایین صدا تا میزان 50 دسی بل امکان استفاده روزانه بدون اختلال در روند کار را می دهد.
- فن خرطومی 900w سازگار با محیط زیست به ما اجازه می دهد تا ضمن کاهش توان به میزان 25% به بهره وری بالا در نظافت برسیم.
- وزن 5.2 کیلوگرمی جهت حمل آسان
- بهترین حالت مخزن " مخزن 10 لیتری و کیسه خاکروبه 8 لیتری "
- کل دستگاه، از جمله شلنگ و دسته می تواند بدون خطر و به راحتی از جایی به جای دیگر حمل شود.
- NILFISK VP300 سازگار با محیط زیست به خوبی برای نظافت موثر و ساده با قیمت اقتصادی طراحی شده است.
- بسیار مناسب جهت تمیز نمودن ادارات و هتل ها و فروشگاه ها با کار کرد سبک و متوسط می باشد.

Commercial dry vacs

VP300 HEPA

VP300 HEPA	
توان نامی (W)	۹۰۰
قدرت مکش در انتهای لوله (W)	۲۰۰
جریان هوا (L/SEC)	۳۲
قدرت مکش در انتهای نازل (KPA)	۲۳
سطح صدا (Dba)	۵۰
ظرفیت کیسه خاکروبه (L)	۱۰
طول کابل (M)	۱۰
سطح فیلتر اصلی (CM²)	۲۶۰۰
طول X عرض X ارتفاع (CM)	۳۹.۵*۳٤*۳۹
وزن (KG)	۵.۳

قیمت کم - کیفیت بالا

- دارای فیلتر HEPA
- کابل نارنجی برای ایمنی و تعمیر و نگهداری آسان
- بهترین حالت در پر شدن کیسه گرد و غبار را دارد، بدین ترتیب زمان کمتری صرف تعویض کیسه ها را خواهیم داشت.
- وزن 5.3 کیلوگرمی جهت حمل آسان
- سطح پایین صدا تا میزان 50 دسی بل امکان استفاده روزانه بدون اختلال در روند کار را می دهد
- تجهیزات و کابل برق و سایر متعلقات در قسمت عقب دستگاه می باشد.
- NILFISK VP300 HEPA آخرین محصول از سری VP300 از جاروبرقی های تجاری و بسیار مناسب برای تمیز کردن در طول روز می باشد.
- بسیار مناسب جهت استفاده در ادارات و هتل ها و فروشگاه ها با کار کرد سبک و متوسط می باشدقیمت کم - کیفیت بالا

Commercial dry vacs

VP600

	VP600 BASIC	VP600 STD2	VP600 STD3
برچسب انرژی	A	A	A
توان نامی (W)	۸۰۰	۳۵۰/۸۰۰	۳۵۰/۸۰۰
جریان هوا(L/SEC)	۳۰	۲٤/۳۰	۲٤/۳۰
قدرت مکش در انتهای نازل(kPa)	۲۲	۱۵/۲۲	۱۵/۲۲
سطح صدا (Dba)	۵٤	٤۷/۵٤	٤۷/۵٤
ظرفیت مخزن (L)	۱۰	۱۰	۱۰
طول کابل (M)	۱۰	۱۵	۱۰
نوع فیلتر	H13	H13	H13
طول X عرض X ارتفاع (CM)	٤۸*۳۰*۲۷	٤۸*۳۰*۲۷	٤۸*۳۰*۲۷
وزن (KG)	۷	۷	۸

نو آوری در قدرت بالای نظافت

انتخاب دقیق یک نمونه دقیق متناسب با نیاز، از مزایای این سری از جارو ها می باشد .

در این سری از جاروها امکان استفاده از کابل جمع کن رضایت بسیاری از افراد را در بر داشته حالت دو سرعته و سطح صدای بسیار پایین ،این دستگاه را به یک نمونه خاص تبدیل نموده است .

این دستگاه بسیار ایده ال جهت استفاده روزانه در هتل ها ،رستوران ها،ادارات و آزمایشگاه ها می باشد.

طراحی خاص این جارو،آسایش و راحتی فراوانی در سرویس و نگهداری آن را به همراه داشته است .

به هنگامی که کابل و کابل جمع کن دچار خرابی شود ،به راحتی قابل سرویس و یا تعویض می باشد .

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

Commercial vacs

Commercial dry vacs

GD 930

	GD930	GD930 -Q
توان نامی (W)	۱۰۰۰	۸۰۰
قدرت مکش در انتهای لوله (W)	۲۷۰	۲۳۵
جریان هوا (L/SEC)	۳۵	۲۳-۳۰
قدرت مکش در انتهای نازل (KPA)	۲۳	۲۱.۵
سطح صدا (Dba)	۵۳	۴۵-۵۳
ظرفیت کیسه خاکروبه (L)	۱۵	۱۵
طول کابل (M)	۱۵	۱۵
سطح فیلتر اصلی (CM²)	۴۹۰۰	HEPA H13-12000
طول X عرض X ارتفاع (CM)	۴۵*۳۹*۳۳	۴۵*۳۹*۳۳
وزن (KG)	۷.۵	۷.۵

جاروی منتخب میلیونها نفر در دنیا

جارو برقی خشک شناخته شده، کاملا موثر جهت تمیز نمودن مراکز بزرگ به صورت روزمره این جارو برقی یک انتخاب کاملا مناسب در هتل ها، مدارس، ادارات و بیمارستان ها است.
برخی از مزایای این دستگاه:

- ساختار مقاوم با مخزن فلزی
- کیسه های ۱۵ لیتری گرد و غبار
- سطح صدای بسیار پایین
- فیلتر چند لایه
- عملکرد بسیار بالا

Commercial vacs

Commercial dry vacs

GD 5 FLY

GD 5 battery	
توان نامی (W)	٤٠٠
قدرت مکش در انتهای لوله (W)	١٠٠
جریان هوا (L/SEC)	٣٠
قدرت مکش در انتهای نازل (KPA)	٢٠
سطح صدا (Dba)	٥٧
ظرفیت کیسه خاکروبه (L)	٥
طول کابل (M)	-
سطح فیلتر اصلی (CM²)	١٤٠٠
طول X عرض X ارتفاع (CM)	٣٨*٣٣*٧٠
وزن (KG)	٥.٢

مناسب برای همه جا

• کارکرد بسیار بی صدای این دستگاه موجب گردیده که به راحتی در طول روز در مراکز مهم مانند بیمارستان ها و ادارات مورد استفاده قرار گیرد.

• طراحی فوق العاده کوله موجب کارکرد راحت و بدون تنش شده است.

• استفاده از فن آوری نوین جهت حصول بالاترین عملکرد

• این دستگاه با استفاده از باتری های تعبیه شده در کوله باعث گردیده تا بدون نیاز به هیچ اتصالات الکتریکی، به راحتی وآسانی هر مکانی را نظافت نماید . هر باتری به مدت ٣٠ دقیقه کار کرده که با داشتن باتری های یدک می توان زمان بیشتری را صرف نظافت نمود . هر باتری در حداقل زمان ممکن (حداکثر ۴۵ دقیقه) شارژ می‌شود.

Commercial dry vacs

GD 5 / 10 BACK

	GD 5 BACK	GD 10 BACK
توان نامی (W)	۱۳۰۰	۱۳۰۰
قدرت مکش در انتهای لوله (W)	۲٤۰	۲٤۰
جریان هوا (L/SEC)	٤۰	٤۰
قدرت مکش در انتهای نازل (KPA)	۲۳	۲۳
سطح صدا (Dba)	۵۰	۵۰
ظرفیت کیسه خاکروبه (L)	۵	۱۰
طول کابل (M)	۱۵	۱۵
سطح فیلتر اصلی (CM²)	۱٤۰۰	۲۶۰۰
طول X عرض X ارتفاع (CM)	۳۸*۲۶*۵۷	۳۸*۲۹*۵۹
وزن (KG)	٤.۲	۵.۳

تمیزی و آسایش

- خروج کمترین میزان ذرات و غبارات با بهره گیری از فیلتر HEPA
- بسیار مناسب برای افراد چپ دست و راست دست
- مخازن با ظرفیت های متفاوت جهت تطابق با شرایط
- ۱۵ متر کابل قابل جداشدن به همراه کلید ایمنی
- کاهش خستگی و کاربری آسان با طراحی ویژه
- بسیار سبک، متعادل و تا حد ممکن کم صدا

جارو های صنعتی و نیمه صنعتی

81 VL 500-75 WET & DRY

83 GM80P

84 IVB 3

85 IVB 5/7

87 IVB 965 SD XC

88 IVB 7X-ATEX

INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS

COMMERCIAL WET & DRY

VL500-SERIES

	VL500 35 EDF	VL 500 55-2 BDF	VL 500-75 2 BDF
توان مصرفی	۱۳۵۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰
قدرت مکش در انتهای لوله (W)	۲۵۰	۲۰۰	۲۰۰
جریان هوا (L/SEC)	٤۸	۷۲	۷۲
قدرت مکش در انتهای نازل (KPA)	۲۰	۲۱	۲۱
سطح صدا (Dba)	۶۲	۶۶	۶۶
ظرفیت مخزن (L)	۳۵	۵۵	۷۵
طول کابل (M)	۱۰	۱۰	۱۰
سطح فیلتر آب -خاک (CM²)	۲۰۷۰-۱۰۵۱	٤٤۱۰-۱۸٤۰	٤٤۱۰-۱۸٤۰
طول X عرض X ارتفاع (CM)	٤۶*٤۲*۷۳	۸٤*۶۲*۱۰۰	۸٤*۶۲*۱۰۰
وزن (KG)	۱۱.۵	۲۵.۵	۲۸

آینده ای برای جارو های آب و خاک

جاروبرقی VL۵۰۰ دستگاهی ایده آل برای هتل ها ، مراکز آموزشی ، نمایشگاه و سالن ها ی کنفرانس و همچنین ساختمان ها و مراکز صنعتی است . طراحی منحصر به فرد با قابلیت داشتن فیلتر های مجزای آب و خاک این امکان را می دهد که در هر محیط به طور مجزا و بدون نیاز به تعویض فیلتر فعالیت نماید.(به جهت بالابردن بهره وری هر فیلتر جهت استفاده در شرایط محیطی خاص خود طراحی شده است) این محصول در ظرفیتهای مختلف موجود است" ۳۵ ، ۵۵ و ۷۵ لیتری" .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی الکترونیک شرکت نیلفیسک مراجعه نمایید.

VACUUM SOLUTIONS

SINGLE PHASE-DRY

GM 80 P

	GM 80 P
توان نامی (w)	۱۲۰۰
قدرت مکش در انتهای لوله (w)	۲۷۰
جریان هوا (L/SEC)	۳۸
قدرت مکش در انتهای نازل (KPA)	۲۰
سطح صدا (Dba)	۵۰
ظرفیت مخزن (L)	۱۲.۲۵
ظرفیت کیسه خاکروبه (L)	۶.۲۵
سطح فیلتر اصلی (CM^2)	۲۱۰۰
طول X عرض X ارتفاع (CM)	۳۹*۳۰*٤۱
وزن (KG)	۵

جارویی کوچک با قابلیت بالا

- دارای فیلتر های *HEPA* و یا *ULPA*
- طول کابل *10* متری
- مخزن *12.25* لیتری
- بسیار سبک با وزن *5* کیلوگرم
- این جارو انتخاب کاربرانی است که نیاز به قدرت مکش بالا در عین سادگی دستگاه را دارند.

HEALTH & SAFETY-WET&DRY

IVB 3 SERIES

	IVB3-H	IVB3-M
توان نامی (w)	۱۲۰۰	۱۲۰۰
قدرت مکش در انتهای لوله (w)	۲۷۰	۲۷۰
جریان هوا (L/SEC)	۶۰	۶۰
قدرت مکش در انتهای نازل (KPA)	۲۳	۲۳
سطح صدا (Dba)	۵۵.۵	۵۵.۵
ظرفیت مخزن (L)	۲۷	۲۷
ظرفیت کیسه خاکروبه (L)	۱۰	۱۰
سطح فیلتر اصلی (CM^2)	۸۰۰۰	۳۰۰۰
طول X عرض X ارتفاع (CM)	۳۹*۳۸*۵۷	۳۹*۳۸*۵۷
وزن (KG)	۱۰.۶	۱۰.۶

تایید شده جهت نظافت در محیط های پاک

- جارویی مطمئن جهت گروه گرد و غبار *M* و یا *H*
- دارای تکنولوژی نظافت فیلتر *PUSH & CLEAN*
- نوع موتور موجود باعث شده است تا در هنگام راه اندازی *(استارت)* کمترین میزان مصرف جریان برق را داشته باشد ." بسیار مناسب در مکانهایی با محدودیت مصرف برق "
- سری جاروهای *IVB3* درگروه گرد و غبار *M* و یا *H* این امکان را داراست تا بالاترین حد مکش را در یک مجموعه جمع و جور داشته باشیم.
- بسیار بی سرو صدا با قابلیت جابجایی آسان

HEALTH & SAFETY-WET&DRY

IVB 5/7 SERIES

	IVB 5-H	IVB 5-M	IVB 7-H	IVB 7-M
توان نامی (W)	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰
قدرت مکش در انتهای لوله(W)	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰
جریان هوا بدون شلنگ (L/SEC)	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
ظرفیت مخزن (L)	٤۵	٤۵	۷۰	۷۰
سطح فیلتر اصلی (cm^2)	۱۰۰۰۰	۷۸۰۰۰	۱۰۰۰۰	۷۸۰۰
حداکثر قدرت مکش (KPA)	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳
قطر ورودی (mm)	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
ابعاد (CM)	۵۰*٤۷*۶۵	۵۰*٤۷*۶۵	۶۰*۵۸*۹۷	۶۰*۵۸*۹۷
وزن(KG)	۱۶.۷	۱۶.۷	۲۷.۲	۲۷.۲

تایید شده جهت نظافت در محیط های پاک

• تکنولوژی نظافت فیلتر XTREME CLEAN

این تکنولوژی آلودگی ها را از سطح فیلتر برداشته و قدرت مکش جارو را در سطح بسیار بالایی حفظ می کند.

• سیستم راه اندازی (استارت) آرام و یکنواخت این دستگاه باعث شده تا کمترین میزان مصرف برق را داشته باشد. "بسیار مناسب در اماکن با محدودیت مصرف برق"

• سیستم خاموش و روشن اتوماتیک : در صورتی که از این سری از جاروها درترکیب با ماشین ابزار استفاده شود ،در هماهنگی با دستگاه ها به هنگام روشن و خاموش شدن ،جارو نیز به صورت اتوماتیک روشن و خاموش می شود.

• دارای سیستم کنترل سرعت جهت کاهش قدرت مکش و سطح صدای دستگاه و همچنین جلوگیری از چسبیدن سری نازل به سطح میز کار

• با انتخاب سری IVB7 شما می توانید از مزایای مخزن 70 لیتری، بدنه مقاوم و مخزن جدا شونده استیل بهره ببرید

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

VACUUM SOLUTIONS

HEALTH & SAFETY-WET&DRY

IVB 965 -SD XC

IVB 965 SD XC	
توان نامی (W)	۲*۱۲۰۰
قدرت مکش در انتهای لوله(W)	۲۷۰
جریان هوا بدون شلنگ (L/SEC)	۱۲۰
ظرفیت مخزن (L)	۵۰
سطح فیلتر اصلی (cm^2)	۷۸۰۰
حداکثر قدرت مکش (KPA)	۲۳
قطر ورودی (mm)	۵۰
ابعاد (CM)	۶۱*۶۹*۹۹
وزن(KG)	٤٥

جهت نظافت در صنایع سنگین و جمع آوری غبارات خطرناک

- مجهز به دو موتور صنعتی
- دارای سیستم خودکار نظافت فیلترها"xtreme clean" جهت دسترسی به حداکثر بازده حتی در گروه گرد و غبار H
- سطح بزرگ فیلتر برای بهره وری بالا و هزینه نگهداری پایین
- مخزن استیل ضد زنگ و سبک جهت حمل و نقل و تخلیه آسان
- کابل برق 10 متری
- دارای کیسه خاکروبه استاندارد هرچقدر مورد نظافت سخت تر باشد، جاروی قویتری باید انتخاب شود، به همین دلیل دربسیاری از جاها جاروی IVB 965 SD XC انتخاب می گردد. این جارو با جریان هوای 7200 لیتر در دقیقه و حداکثر قدرت 3000 وات در جمع آوری براده های فلزی و پس ماندهای (سیالات) صنعتی بسیار تواناست.

HEALTH & SAFETY-WET&DRY

IVB 7X-ATEX TYPE 22

IVB 7-M B1	
توان نامی (W)	۱۲۰۰
قدرت مکش در انتهای لوله(W)	۲۷۰
جریان هوا بدون شلنگ (L/SEC)	۵۶
ظرفیت مخزن (L)	۷۰
سطح فیلتر اصلی (cm^2)	۳۰۰۰
حداکثر قدرت مکش (KPA)	۲۵
قطر ورودی (mm)	۵۰
ابعاد (CM)	۵۸*۶۰*۹۷
وزن(KG)	۲۷.۲

تایید شده جهت نظافت در محیط های ضد انفجار و پاکیزه

- جارویی متناسب جهت نظافت در گروه گرد و غبار M در محیط های ضد انفجار ATEX ZONE 22
- جاروی تک فاز با عمر طولانی منطبق بر استاندارد ATEX
- سیستم راه اندازی(استارت)آرام و یکنواخت این دستگاه باعث شده تا کمترین میزان مصرف جریان برق را داشته باشد (بسیار مناسب در اماکن با محدودیت مصرف برق)
- مخزن 70 لیتری استیل ضد زنگ به راحتی امکان جابجایی و تخلیه مخزن را می دهد.
- جارو های سری IVB7X M توسط دو موتور منحصر به فرد تجهیز شده اند به همین دلیل به قابلیت استفاده طولانی در محیط های ضد انفجار و منطبق بر استاندارد ATEX ZONE 22 رسیده اند.

جاروهای صنعتی Nilfisk

تک فاز صنعتی

91 118

92 S2B & S3B

93 15ATEX

94 S2-S3

سه فاز صنعتی

95 T30S

96 CTS22-CTS40-CTT40

97 T22-T40-T40W-T75

98 T22PLUS - T40PLUS-T40WPLUS-

99 3707 SERIES

100 3907 SERIES

101 3997 SERIES

هوا کار

102 A15-VHC200

روغن و براده

103 VHO 200

104 ECO OIL 13-ECO OIL 22

غذا و دارو

105 IVT1000

106 VHW 200-201-210-211

107 VHW 310-311

108 VHW 320-321

109 VHW 420-421

110 VHW440

برش و بسته بندی

111 R SERIES

INDUSTRIAL
vacuum solutions

SINGLE PHASE **INDUSTRIAL**

118

	118
حفاظت الکتریکی (IP)	IP43
کلاس عایق کاری (CLASS)	F
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۵۰-۶۰/۲۳۰
توان نامی (KW)	۱
سطح صدا (db(A))	۷۵
حداکثر مکش (kPa)	۲۱.۵
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۲۷۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۲۵
سطح فیلتر اصلی (cm²)	۸۰۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۵۰
ابعاد (Cm)	۹٤*۵۵*۵۰
وزن دستگاه (kg)	۲۶

یک جاروی صنعتی تنها با ارتفاع ۹۵ سانتی متر

جاروی یک کیلو واتی سری 118 بسیار مناسب جهت استفاده در محیط های صنعتی به عنوان جاروی خاک می باشد .

وجود بدنه تمام استیل این دستگاه را هرچه بیشتر صنعتی نموده است ،که بسیار مناسب و با کارکردی آسان می باشد.

در صورت نیاز امکان نصب فیلتر HEPA جهت استفاده در محیط های آلوده به غبارات خطرناک وجود دارد .

SINGLE PHASE **INDUSTRIAL**

S2B-S3B

	S2B	S3B
حفاظت الکتریکی (IP)	IP43	IP43
کلاس عایق کاری (CLASS)	I	I
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۵۰-۶۰/۲۳۰	۵۰-۶۰/۲۳۰
توان نامی (KW)	۲	۳
سطح صدا (db(A))	۷٤	۷۵
حداکثر مکش (kPa)	۲۱	۲۱
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۵۵۰۰	۸۱۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۵۰	۵۰-۱۰۰
سطح فیلتر اصلی (cm²)	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۷۰	۷۰
ابعاد (Cm)	۱۲۷*۶۰*۷۹	۱۲۷-۱۵۷*۶۰*۷۹
وزن دستگاه (kg)	۶٤	۶۷-۷۰

قدرتمند و ساده

این سری از جاروهای ۲و ۳ کیلو واتی با دو یا سه موتور مجزا به عنوان جاروهای آب و خاک مورد استفاده قرار می گیرد .

این جارو ها به گونه ای طراحی شده اند که در صنایع سنگین جهت جمع آوری تراشه های فلزی ، روغن و سایر پس ماند ها قابل استفاده می باشند .

SINGLE-PHASE ATEX CERTIFIED

15 ATEX

	15ATEX
حفاظت الکتریکی (IP)	55
کلاس عایق کاری (CLASS)	F
ولتاژ (V)/ فرکانس (HZ)	۵۰/۲۳۰
توان نامی (KW)	۱.۱
سطح صدا (db(A))	۶۸
حداکثر مکش (kPa)	۲۱.۵
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۲۳۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۲۵
سطح فیلتر اصلی (cm2)	۸۰۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	٤۰
ابعاد (Cm)	۵۰*۵۷*۱۱۲
وزن دستگاه (kg)	٤٤

جاروی تک فاز دارای گواهی ATEX

جاروی ATEX 15 یک جاروی خاک 1.1 کیلوواتی ضد انفجار بوده که دارای گواهی های لازم طبق استاندارد های اروپایی می باشد و می تواند در(ZONE 22 ATEX (EX II3D T125 که خطر انفجار پایینی را دربر دارد ، فعالیت نماید. همچنین به دلیل قابلیت نصب فیلتر HEPA ، این جارو بسیار مناسب برای جمع آوری ذرات سمی می باشد.

DIGITAL&FULLY MODULAR

S2-S3

	S2	S3
حفاظت الکتریکی (IP)	IP44	IP44
کلاس عایق کاری (CLASS)	I	I
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۵۰-۶۰/۲۳۰	۵۰-۶۰/۲۳۰
توان نامی (KW)	۲	۳
سطح صدا (db(A))	۷۰	۷۱
حداکثر مکش (kPa)	۲۱.۱	۲۱
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۵۵۰۰	۸۱۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۴۰	۵۰-۱۰۰
سطح فیلتر اصلی (cm²)	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۷۰	۷۰
ابعاد (Cm)	۸۰*۶۰*۱۲۳	۸۰*۶۰*۱۳۰-۱۵۸
وزن دستگاه (kg)	۶۲	۶۸-۷۱

اولین جاروی صنعتی دیجیتال

جاروهای آب و خاک سری *S2* و *S3* دارای موتور های *2* و *3* کیلوواتی "*by-pass*" می باشند. همچنین مجهز به یک صفحه نمایش الکترونیکی می باشند که کار با این جارو را بسیار آسان نموده ونظارت برعملکرد دستگاه را بالا برده است .

انواع مخازن *40،50* و یا *100* لیتری با بهره گیری از سیستم نوین گرانشی "*Gravity unload system*" و با امکان استفاده از کیسه زباله های مخصوص این جارو را به مدلی منحصر به فرد تبدیل کرده است.

WHEN POWER IS ESSENTIAL

T30 S

	T30 S
حفاظت الکتریکی (IP)	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	F
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۵۰/۴۰۰
توان نامی (KW)	۳
سطح صدا (db(A))	۷۰
حداکثر مکش (kPa)	۳۱
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۵۸۳۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۵۰-۱۰۰
سطح فیلتر اصلی (cm2)	۱۹۵۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۷۰
ابعاد (Cm)	۶۰*۹۸*۱۲۵-۱۵۳
وزن دستگاه (kg)	۱۰۰-۱۰۳

جارویی با قدرت فراوان

این جاروی 3 کیلوواتی آب و خاک انتخاب بسیاری از کارخانجات تولیدی می باشد که به دنبال کیفیت بالا و قیمت مناسب می باشند .

این جارو در سری های مختلف موجود می باشد : با مخازن 50 یا 100 لیتری به همراه کیسه جارو های LDPE ، یا LONGOPAC و یا کیسه های مخصوص جمع آوری گرد و خاک موجود می باشد.

COMPACT,VERSATILE&CONFIGURABLE

CTS 22 - CTS 40 - CTT 40

	CTS22	CTS40	CTT40
حفاظت الکتریکی (IP)	IP55	IP55	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	F	F	F
ولتاژ (V)/ فرکانس (HZ)	۵۰/۴۰۰	۵۰/۴۰۰	۵۰/۴۰۰
توان نامی (KW)	۲.۲	٤	٤
سطح صدا (db(A))	۶۸	۷۰	۷۳
حداکثر مکش (kPa)	۳۰	۲۱	۱۸
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۵۳۰۰	۷۰۰۰	۸۹۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۵۰	۵۰	۵۰
سطح فیلتر اصلی (cm^2)	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	۱۹۰۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۷۰	۷۰	۷۰
ابعاد (Cm)	۱۰۵*۶۰*۱۲۵	۱۰۵*۶۰*۱۲۵	۱۰۵*۶۰*۱۲۵
وزن دستگاه (kg)	۱۰۰	۱۱٤	۱۱۹

جاروهای همه کاره ،بسیار جمع و جور و با عملکرد آسان

جاروی های سری CTS-CTT با توان 2.2 و 4 کیلووات بسیار مناسب جهت استفاده به عنوان جاروی خاک می باشند .سری های CTS دارای مکش بسیار بالا و در عین حال جریان هوای کم می باشند ، ضمن اینکه سری های CTT مجهز به توربین گردیده و جریان هوای بالایی را در عین مکش کم ایجاد می کند .اندازه کوچک این سری جارو ها باعث شده تا کار با این مکنده ها بسیار آسان گردد.

TAILORD FOR METAL PRODUCTION

T22- T40 - T40W - T75

	T22	T40	T40W	T75
حفاظت الکتریکی (IP)	IP55	IP55	IP55	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	I	I	I	F
ولتاژ (V)/ فرکانس (HZ)	۵۰/۴۰۰	۵۰/۴۰۰	۵۰/۴۰۰	۵۰/۴۰۰
توان نامی (KW)	۲/۲	۴/۳	۴	۷/۵
سطح صدا (db(A))	۶۸	۷۲	۷۲	۷۴
حداکثر مکش (kPa)	۳۰	۴۶	۳۰	۳۵
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۵۲۵۰	۵۲۵۰	۸۶۰۰	۸۹۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۵۰-۱۰۰	۵۰-۱۰۰	۵۰-۱۰۰	۱۰۰
سطح فیلتر اصلی (cm²)	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	۳۵۰۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰
ابعاد (Cm)	۱۱۳*۶۰*۱۵۳-۱۲۴	۱۱۳*۶۰*۱۵۳-۱۲۴	۱۱۳*۶۰*۱۵۳-۱۲۴	۱۳۰*۶۰*۱۶۴
وزن دستگاه (kg)	۱۱۱-۱۱۴	۱۳۲-۱۳۵	۱۳۶-۱۳۹	۱۸۸

مناسب جهت صنایع فلزی

این سری از جارو ها از 2.2 کیلو وات تا 4 کیلو وات بسیار مناسب جهت استفاده به عنوان جاروی آب و خاک می باشند .

مدل های گوناگون جهت نیازهای متعدد وجود دارد ، به خصوص مدل های 4 کیلو واتی که توربین مکنده به صورت سری برای مکش بالا تعبیه شده (T40) و یا به صورت موازی در سیستم در نظر گرفته شده (T40W) که جریان هوای بالایی را به سیستم می دهد.

HEALTH&SAFETY AS SATNDARD

T22 PLUS - T40 PLUS - T40W PLUS

	T22 PLUS	T40 PLUS	T40W PLUS
حفاظت الکتریکی (IP)	IP55	IP55	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	F	F	F
ولتاژ (V)/ فرکانس (HZ)	۵۰/۴۰۰	۵۰/۴۰۰	۵۰/۴۰۰
توان نامی (KW)	۲/۲	۴/۳	۴
سطح صدا (db(A))	۶۷	۷۱	۷۱
حداکثر مکش (kPa)	۲۱	۳۶	۱۹
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۵۲۵۰	۵۲۵۰	۸۱۵۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۵۰-۱۰۰	۵۰-۱۰۰	۵۰-۱۰۰
سطح فیلتر اصلی (cm2)	۱۹۵۰۰	۱۹۵۰۰	۳۵۰۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۷۰	۷۰	۷۰
ابعاد (Cm)	۱۲۹*۶۰*۱۵۴-۱۲۶	۱۲۹*۶۰*۱۲۶-۱۵۴	۱۲۹*۶۰*۱۶۴-۱۳۶
وزن دستگاه (kg)	۱۳۸	۱۶۲	۱۶۷

دارای استاندارد های ایمنی و بهداشت

جاروی هایی با توان 2.2 و 4 کیلووات بسیار مناسب جهت استفاده به عنوان جاروی خاک حتی در محیط های با خطر انفجار دارای گواهی ATEX می باشند.

بیش از این وجود فیلترL-M-H این جارو ها را بسیار مناسب محیط های با غبارات سمی می نماید. در مدل هایT22 PLUS وT40 PLUS وجود سیستم مکنده توربینی امتداد جارو، قدرت مکش فراوانی را به دستگاه می دهد. همچنین در سریT40WPLUS قرار گیری این سیستم به موازات باعث گردیده تا جریان هوای بالایی به وجود آید.

ENDLESS POWER& POSSIBILITIES

3707 SERIES

	3707	3707/10
حفاظت الکتریکی (W)	IP55	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	F	F
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۵۰/۲۳۰-۴۰۰	۵۰/۲۳۰-۴۰۰
توان نامی (Kw)	۵.۵	۷.۵
سطح صدا (db(A))	۷۸	۷۸
حداکثر مکش (kPa)	۳۵.۳	۲۴.۵
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۸۱۰۰	۱۳۵۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۱۷۵	۱۷۵
سطح فیلتر اصلی (cm²)	۳۵۰۰۰	۳۵۰۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۱۰۰	۱۰۰
ابعاد (cm)	۱۶۰*۸۰*۱۸۱	۱۶۰*۸۰*۱۸۱
وزن دستگاه (kg)	۲۹۱	۳۰۵

قدرت فراوان با قابلیت های بیشمار جهت صنایع سنگین

این سری از جارو ها از 5.5 کیلو وات تا 7.5کیلو وات بسیار مناسب جهت استفاده به عنوان جاروی آب و خاک می باشند. توان بالای این سری از جارو ها امکان استفاده در شرایط سخت و به صورت دائم کار را به کاربر می دهد.

وجود فیلتر بسیار بزرگ و حجم بسیار بالای مخزن جارو برقی باعث گردیده تا زمان سرویس و نگهداری آنها به حداقل برسد. این سری از جارو ها در مدل های گوناگون با قدرت مکش بالا ، جریان هوای بالا و توان بالا موجود است.

شریف صنعت پارسا تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
www.sharifsanat.com همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

ENDLESS POWER& POSSIBILITIES

3907 SERIES

	3907	3907W	3907/18
حفاظت الکتریکی (W)	IP55	IP55	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	F	F	F
ولتاژ (V)/ فرکانس (HZ)	۵۰/۲۳۰-۴۰۰	۵۰/۲۳۰-۴۰۰	۵۰/۲۳۰-۴۰۰
توان نامی (Kw)	۱۱	۱۱	۱۳
سطح صدا (db(A))	۷۸	۷۸	۷۸
حداکثر مکش (kPa)	۴۳.۱	۲۹.۴	۲۹.۴
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۸۴۰۰	۱۵۳۰۰	۱۸۶۰۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵
سطح فیلتر اصلی (cm^2)	۳۵۰۰۰	۳۵۰۰۰	۳۵۰۰۰/۶۶۰۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ابعاد (cm)	۱۶۰*۸۰*۱۸۱	۱۶۰*۸۰*۱۸۱	۱۶۰*۸۰*۱۸۱
وزن دستگاه (kg)	۴۱۱	۳۲۴	۳۶۰

قدرت فراوان با قابلیت های بیشمار جهت صنایع سنگین

این سری از جارو ها از 11 کیلو وات تا 13 کیلو وات بسیار مناسب جهت استفاده به عنوان جاروی آب و خاک می باشند. توان بالای این سری از جارو ها امکان استفاده در شرایط سخت و به صورت دائم کار را به کاربر می دهد.

وجود فیلتر بسیار بزرگ و حجم بسیار بالای مخزن جارو برقی باعث گردیده تا زمان سرویس و نگهداری آنها به حداقل برسد. این سری از جارو ها در مدل های گوناگون با قدرت مکش بالا ، جریان هوای بالا و توان بالا موجود است.

FIRST CLASS POWERR

3997-3997C-3997W-3997WC

	3997	3997C	3997W	3997WC
حفاظت الکتریکی (IP)	IP55	IP55	IP55	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	F	F	F	F
ولتاژ (V)/ فرکانس (HZ)	۵۰/۴۰۰	۵۰/۴۰۰	۵۰/۴۰۰	۵۰/۴۰۰
توان نامی (KW)	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
سطح صدا (db(A))	۷۹	۷۹	۷۸	۷۸
حداکثر مکش (kPa)	۶۱	۶۱	۴۳	۴۳
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۱۸۶۰۰	۱۸۶۰۰	۳۶۰۰۰	۳۶۰۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵
سطح فیلتر اصلی (cm²)	۶۶۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۹۸۰۰۰	۱۱۰۰۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۰	۱۲۰
ابعاد (Cm)	۲۰۰*۹۰*۲۱۵	۲۰۰*۹۰*۲۱۵	۲۱۵*۹۰*۲۰۰	۲۰۰*۹۰*۲۱۵
وزن دستگاه (kg)	۶۵۰	۶۹۷	۶۵۰	۶۹۷

درجه یک در قدرت

جاروهای با توان 22 کیلو واتی بسیار مناسب جهت استفاده به عنوان جاروهای آب و خاک دائم کار و همچنین بسیار توانمند در شرایط کاری سخت و سنگین می باشند .
این جارو ها با بهره از قدرت فراوان می توانند به عنوان جارو های مرکزی مورد استفاده گیرند .
(دارای فیلتر شیکر الکتریکی به صورت استاندارد)

COMPRESSED AIR, SAFETY

A15-VHC200

	A15	VHC200
مصرف هوا (NL/min) در فشار 6 بار	۱۵۸۰	۲۶۵۰
فشار مورد نیاز (bar)	٤	٤.۹
جریان هوا (L/min)	۲۱۰۰ با شلنگ	۵۶۰۰ با شلنگ
حداکثر مکش (kPa)	۳۵.۱	۳۸
سطح صدا (db(A))	۷۲	۷۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۲۵	۵۰-۱۰۰
سطح فیلتر اصلی (cm^2)	۷۰۰۰	۱۹۵۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۵۰	۷۰
ابعاد (cm)	۵۱*۵۱*۱۰۱	۹۱*۶۰*۱۳۰-۱۵۹
وزن دستگاه (kg)	۲٤	۶۷-۷۰

ایمنی کامل با استفاده از جاروهای هوا کار

این جاروها به گونه ای طراحی شده اند که در صورتی که جریان برق مناسب در دسترس نبوده و یا استفاده از جریان برق خطرات مالی و جانی را به همراه داشته باشد ،با تجهیز یک سیستم ونتوری بسیار مناسب به جمع آوری هرگونه پس ماند خشک و یا تر را می نماید . بنا به نحوه عملکرد ، در مدل های مختلف بنا به نحوه عملکرد دارای مخازن استیل و یا استیل ضد زنگ ،پوشیده شده از یک لایه رنگ اپوکسی می باشند .

این جاروها منطبق بر استاندارد ها ی ATEX ZONES GAS 1-2 DUST 21-22 می باشند.

OIL AND CHIPS

VHO200

VHO200	
حفاظت الکتریکی (IP)	IP44
کلاس عایق کاری (CLASS)	I
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۵۰/۲۳۰
توان نامی (Kw)	۲.٤
سطح صدا (db(A))	۷۰
حداکثر مکش (kPa)	۲۳
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	٤۵۰۰
ظرفیت مخزن براده (L)	۲۲
ظرفیت مخزن مایع (L)	۷۵
قطر ورودی جارو (mm)	۵۰
ابعاد (cm)	۵۸*۸۸*۱۲۳
وزن دستگاه (kg)	۶۰

اولین جاروی صنعتی دیجیتال

این جاروی تک فاز 2/4 کیلوواتی به طوری طراحی شده است که هر نوع مایع حتی مخلوط با جامدات مختلف را مکش نماید. همچنین با امکان معکوس نمودن جریان هوا از مکش به دمش تمامی مخزن به سرعت تخلیه می گردد.

این جارو مجهز به یک سبد توری می باشد که مواد جامد را از مایع جدا می نماید.

OIL AND CHIPS

ECO-OIL13 - ECO-OIL22

	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
حفاظت الکتریکی (IP)	IP43	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	B	F
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۲۳۰ /۵۰	۴۰۰ /۵۰
توان نامی (Kw)	۱.۳	۲.۲
سطح صدا (db(A))	۷۰	۷۱
حداکثر مکش (kPa)	۳۲	۳۲.۳
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۲۶۷۵	۵۱۰۰
ظرفیت مخزن براده (L)	۳۰	۳۰
ظرفیت مخزن مایع (L)	۱۸۰	۱۸۰
قطر ورودی جارو (mm)	۵۰	۵۰
ابعاد (cm)	۶۷*۱۰۵*۱۵۰	۶۷*۱۰۵*۱۵۰
وزن دستگاه (kg)	۱۲۰	۱۳۵

مخصوص جمع آوری مایعات با چسبندگی بالا

جاروهای تک فاز 1/3 کیلوواتی و سه فاز 2/2 کیلوواتی مخصوص جمع آوری مایعات با چسبندگی بالا ، روغن های صنعتی به همراه براده و ذرات ریز فلزی و همچنین جدا نمودن ذرات موجود در روغن ها و بازگرداندن روغن های جمع آوری شده به پروسه کار طراحی شده اند.

VACUUM FOR CLEANROOMS

IVT1000

	IVT1000	IVT1000 H-Class	IVT1000-SAFE PACK
حفاظت الکتریکی (IP)	IP40	IP40	IP40
کلاس عایق کاری (CLASS)	-	-	-
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۲۴۰-۲۲۰/۶۰-۵۰	۲۴۰-۲۲۰/۶۰-۵۰	۲۴۰-۲۲۰/۶۰-۵۰
توان نامی (Kw)	۱.۲	۱.۲	۱.۲
سطح صدا (db(A))	۶۱	۶۱	۶۱
حداکثر مکش (kPa)	۱۹.۸	۲۰	۲۰
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۲۲۸۰	۲۱۰۰	۲۱۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۶.۵	۸	۶.۵
سطح فیلتر اصلی (cm^2)	۲۱۰۰	۲۵۷۳	۲۵۷۳
قطر ورودی جارو (mm)	۳۲	۳۲	۳۲
ابعاد (cm)	۳۰*۳۰*۶۲.۵	۳۰*۳۰*۷۲.۵	۳۰*۳۰*۷۰
وزن دستگاه (kg)	۹	۱۱.۵	۹

جاروی مخصوص CLEANROOM

وسیله ای کوچک و بسیار مناسب جهت استفاده در اماکنی با نظارت بهداشتی فراوان و بالاترین حد تمیزی (مانند CLEANROOM ها) می باشد .

این جارو بسیار کم صدا بوده و می توان آن را به آسانی استرلیزه نمود؛ همچنین با بهره گیری از فیلترهای HEPA و ULPA بسیار مناسب جهت جمع آوری پودرهای سمی و مرگ آور می باشد.

COMPACT VACUUM CLEANER

VHW200-VHW201-VHW210-VHW211

	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211
حفاظت الکتریکی (IP)	IP55	IP55	IP55	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	I	I	I	I
ولتاژ (V)/ فرکانس (HZ)	۵۰ / ٤۰۰	۵۰ / ٤۰۰	۵۰ / ٤۰۰	۵۰ / ٤۰۰
توان نامی (Kw)	۰.٤۵	۰.٤۵	۰.۸۹	۰.۸۹
سطح صدا (db(A))	۵۶	۵۶	۶۲	۵۹
حداکثر مکش (kPa)	١٤.۸	١٤.۸	۲۱	۲۱
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۱۱۹۲	۱۱۹۲	۱۹۳۳	۱۹۳۳
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۱	۶.۵	۶.۵	۶.۵
سطح فیلتر اصلی (cm²)	۱۳۳۰	۱۸٤۰	۱۸٤۰	۱۸٤۰
قطر ورودی جارو (mm)	٤۰	٤۰	٤۰	٤۰
ابعاد (cm)	۵۳*۲۷*٤۱.۵	٤۲x٤۳x۸۲	۶٤x۳۳x٤۷.۵	٤۲x٤۳x۸۲
وزن دستگاه (kg)	۱۷	۲۵	۲۳	۳۱

کوچکترین نمونه جهت استفاده برروی دستگاه های اتوماتیک

جاروهای سه فاز صنعتی (ثابت) از 0.45 تا 0.85 کیلووات،کوچکترین نمونه از تولیدات شرکت نیلفیسک بوده که در دستگاه های خطوط تولید دارو (PROCESS) استفاده می شود و به جمع آوری غبارات ریز و براده های موجود می پردازد.

ا ین دستگاه منطبق بر دستورالعمل های GMP بوده و ضمن کم صدا بودن با بهره گیری از فیلترهای کیسه ای و فیلتر های HEPA H14 قبل از موتور مکنده (UP-STREAM ABOSOLUTE FILTERATION) کوچکترین ذرات موجود را جمع آوری می نماید.

BEST ONBOARD VACUUM TECH.

VHW310-VHW311

	VHW310	VHW311
حفاظت الکتریکی (IP)	IP55	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	I	I
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۵۰ / ٤۰۰	۵۰ / ٤۰۰
توان نامی (Kw)	۱.۵	۱.۵
سطح صدا (db(A))	۶۱	۶۰
حداکثر مکش (kPa)	۲٤	۲٤
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۳۵۰۰	۳۵۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۱۵	۱۵
سطح فیلتر اصلی (cm²)	٤۲۰۰	٤۲۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۵۰	۵۰
ابعاد (cm)	٤۲*۷۱*۹۰۵	٤۲*۷۱*۹۰۸
وزن دستگاه (kg)	٤۹	۶۱

بهترین فن آوری در بین جارو های ثابت

زمانی که فضا بسیار محدود است و در عین حال کیفیت بسیار بالایی مورد نیاز است این سری از جارو ها با توان 1/5 کیلووات بهترین گزینه می باشند. بسیار مناسب جهت استفاده بر روی دستگاه های خطوط تولید (PROCESS MACHINES) در صورت لزوم مدل VHW311 به راحتی با فیلتر مخصوص و چرخ تجهیز شده و تبدیل به یک جاروی متحرک می شود .

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

MULTIFUNCTIONAL INNOVATION

VHW321 / VHW 320

	VHW320	VHW321
حفاظت الکتریکی (IP)	IP55	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	F	F
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۵۰ / ٤۰۰	۵۰ / ٤۰۰
توان نامی (Kw)	۱.۵	۱.۵
سطح صدا (db(A))	۶۰	۶۱
حداکثر مکش (kPa)	۱۸.۵	۱۸.۵
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۳۲۰۰	۳۲۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۲۵	۲۵
سطح فیلتر اصلی (cm²)	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۵۰	۵۰
ابعاد (cm)	٤٤*۷۸*۱۱۷	٤٤*۷۳۵*۱۱۷
وزن دستگاه (kg)	۷۳	۸۳

دستگاه هایی چند منظوره

این سری از جاروهای 1.5 کیلوواتی جهت استفاده بر روی دستگاه های تولیدی دارو(PROCESS MACHINES) و همچنین جهت نظافت کلی و عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.این جارو ها با یک سیستم جدید "PULL CLEAN" تجهیز شده است که با این سیستم، فیلتر کارتریجی موجود دستگاه ، همزمان با کارکرد دستگاه تمیز می شود.

این جارو ها منطبق بر دستورالعمل های GMP بوده و فیلتر های دستگاه بدون هرگونه تماس مستقیم بدن انسان با ذرات خطرناک تعویض می گردد.

WHEN HYGIENE MEETS PERFORMANCES

VHW421-VHW420

	VHW420	VHW421
حفاظت الکتریکی (IP)	IP55	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	F	F
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۵۰ / ٤۰۰	۵۰ / ٤۰۰
توان نامی (Kw)	۲.۲	۲.۲
سطح صدا (db(A))	۶۳	۶۵
حداکثر مکش (kPa)	۱۹	۱۹
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۵۱۰۰	۵۱۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	٤۶	٤۶
سطح فیلتر اصلی (cm²)	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۷۰	۷۰
ابعاد (cm)	۵٤*۹۷*۱۳۹	۵٤*۹۷*۱۳۹
وزن دستگاه (kg)	۱۰۰	۱۱۳

کیفیت و بهداشت

جاروهای مدل VHW420 با توان 2/2 کیلووات به گونه ای طراحی شده اند که هفت روز هفته و 24 ساعته(24/7) کار می کنند .

مدل VHW421 جارویی باکیفیت و منطبق بر دستورالعمل های GMP می باشد.

HIGHEST PERFORMANCE

VHW440

	VHW440
حفاظت الکتریکی (IP)	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	F
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۵۰ / ٤۰۰
توان نامی (Kw)	٤
سطح صدا (db(A))	۶۷
حداکثر مکش (kPa)	۲۳
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۷۰۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	٤۸
سطح فیلتر اصلی (cm²)	۲۰۰۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۷۰
ابعاد (cm)	۵٤*۹۷*۱۳۹
وزن دستگاه (kg)	۱۱۳

بالاترین کیفیت جهت تمامی محصولات بهداشتی

جارویی 4 کیلوواتی با قدرتی بالا در مکش، جریان هوا و فیلتر، بسیار مناسب جهت نظافت تمامی خطوط تولید می باشد.

FASTEST WAY TO COLLECT TRIMS

R Series

	R 104	R 154	R 155	R 305	3507WR
حفاظت الکتریکی (IP)	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
کلاس عایق کاری (CLASS)	F	F	F	F	F
ولتاژ (V) / فرکانس (HZ)	۵۰/۲۳۰-۴۰۰	۵۰/۲۳۰-۴۰۰	۵۰/۲۳۰-۴۰۰	۵۰/۲۳۰-۴۰۰	۵۰/۲۳۰-۴۰۰
توان نامی (Kw)	۰.۹	۱.۱	۱.۱	۲.۲	٤
سطح صدا (db(A))	۶۸	۷۲	۷۲	۷۵	۷٤
حداکثر مکش (kPa)	۲۲.۵	۲۰.۵	۲۰.۵	۳۱.۳	۳۰
جریان هوا بدون شلنگ (L/min)	۲۶۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۵۱۰۰	۸۶۰۰
ظرفیت مخزن خاکروبه (L)	۱۱٤	۱۱٤	۱۵۰	۱۵۰	۲۱۵
سطح فیلتر اصلی (cm^2)	۱۱۵۰۰	۱۱۵۰۰	۱٤۳۵۰	۱٤۳۵۰	۱۹۰۰۰
قطر ورودی جارو (mm)	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۷۰
ابعاد (cm)	۵۶*۱۲۰	۵۶*۱۲۰	۶۶*۱۲۰	۶۶*۱۲۵	۱٤۰*۷۰*۱۲۰
وزن دستگاه (kg)	۳۸	٤۰	٤۷	۶۱	۱۵۵

سریعترین روش جهت جمع آوری تراشه ها

این سری از جارو ها از 0/85 تا 4 کیلو وات مناسب جهت جمع آوری خرده های کاغذ، پلاستیک و پارچه ایجاد شده در خطوط تولید می باشد.

قدرت مکش، مشخصات فنی و ابعادی دستگاه کاملا منطبق بر ماشین آلات خط تولید طراحی شده اند.